

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 0W-30 uchun qor tozalash texnikasi uchun moy

Yopishqoqlik: 0W-30

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1151106-001

Mahsulot kodi:

1151106-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727410



4 L

Mahsulot kodi:

1151106-004

Mahsulot kodi:

1151106-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727496

RAVENOL Schneefraese 4-Takt 0W-30 - yuqori sifatli, to'liq sintetik, yashil rangdagi motor moyi, past haroratlarda ishlaydigan kichik hajmdagi 4-taktli dvigatellar uchun mo'ljallangan.

4-taktli qor o'chirish texnikasi dvigatellari uchun mo'ljallangan. Yuqori yuklamalarda ishqalanishdan va korroziyadan himoya qiladi. Atrof-muhitga zararli moddalar chiqindilarini kamaytirish orqali yoqilg'ini tejashga imkon beradi.

Qo'llanilishi **Schneefraese 4-Takt 0W-30** ta'minlaydi:

- Juda past haroratlarda ham tezda dvigatelni moylash
- Past bug'lanish tezligi tufayli moyni kam iste'mol qilish
- Yuqori yuklamalarda ishlashda a'lo darajada ishqalanishdan himoya
- A'lo darajada korroziyadan himoya
- Noqulay sharoitlarda ham qora modda, qatlam va korroziya hosil bo'lishining oldini olish
- Piston halqalari va klapanlar zonasida yonish kameralarida qora moddalar yo'qligi
- Qoplama materiallariga nisbatan neytral xulq-atvor
- "Sovuq ishga tushirish" bosqichida dvigatelning barcha muhim qismlari va detallarini tezda moylash
- Okislashga yuqori barqarorlik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SL	
ACEA	A3, B4	
Talablarga mos keladi	White Outdoor	
Mos keladi	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, Yard-Man	
Zichlik 20°C da	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	12 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	60.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	198	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5750 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	16.300 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.2 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	236 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Ariens, Briggs&Stratton, Caiman, Canadiana, Craftsman, CubCadet, Honda, Husqvarna, MTD, McCulloch, Murray, Partner, Snapper, Stiga, Swisher, TORO, White Outdoor, Yard-Man	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1151106-001-01-000	4014835700611 2200000026934
4 L	1151106-004-01-999	