

Motor moyi 2T suzuvchi qayiqlar dvigatellari uchun RAVENOL Outboardoil 2T Fullsynth

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1151200-001

Mahsulot kodi:

1151200-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727618



4 L

Mahsulot kodi:

1151200-004

Mahsulot kodi:

1151200-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727694



5 L

Mahsulot kodi:

1151200-005

Mahsulot kodi:

1151200-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835727656



10 L

Mahsulot kodi:

1151200-010

Mahsulot kodi:

1151200-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835727649



20 L

Mahsulot kodi:

1151200-020

Mahsulot kodi:

1151200-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835727625



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1151200-B20

Mahsulot kodi:

1151200-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835779020



60 L

Mahsulot kodi:

1151200-060

Mahsulot kodi:

1151200-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835727663



208 L

Mahsulot kodi:

1151200-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1151200-700

RAVENOL Outboardoil 2T Fullsynth – to'liq sintetik motor moyi 2-taktli suzuvchi qayiqlar dvigatellari uchun, esterlar (murakkab efirlar) va poliizobutilen (PIB) aralashmasi asosida ishlab chiqilgan. A'lo smalash xususiyatlari va ishqalanishdan himoya maxsus tozalanmagan qo'shimchalar kompleksi bilan ta'minlanadi.

Maxsus 2-taktli suzuvchi qayiqlar dvigatellari uchun ishlab chiqilgan, bevosita yonilg'i purkash tizimi (Direct-Fuel-Injection DFI) bilan yoki bevosita purkash tizimisiz, suv bilan sovutiladigan alohida smalash tizimi bilan jihozlangan, benzin-moy aralashmasi yonilg'i sifatida ishlatiladigan dvigatellar uchun.

RAVENOL Outboardoil 2T Fullsynth. National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3 (Yamaha CE 50S, Mercury) talablariga javob beradi.

Qo'llanilishi:

Motor ishlab chiqaruvchisi tomonidan tavsiya etilgan aralashtirish nisbatlarida ishlatiladi va „TC-W3“ belgilangan moy ishlatilishi tavsiya etilgan holatlarda.

Ikki taktli dvigatellarda bevosita purkash tizimi bilan yoki bevosita purkash tizimisiz ishlatish tavsiya etiladi, masalan, OptiMax (Mercury), E-TEC (BRP: Evinrude va Johnson), HPDI (Yamaha), TLDI (Tohatsu, Nissan Marine), DFI (Selva).

Tavsiya etilgan aralashtirish nisbati: 1:100.

Har bir aniq dvigatel modeli uchun aralashma dozasi bo'yicha ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga rioya qilish kerak.

Qo'llanilishi **Outboardoil 2T Fullsynth** ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha smalash qismlarida korroziyadan a'lo darajada himoya
- Yuqori yuklamalarda ham moy plyonkasining barqarorligi
- A'lo darajada ishqalanishdan himoya
- Qattiq moddalar hosil qilmasdan toza yonish
- Koksozlanishning oldini olish
- A'lo darajada ishqalanishdan himoya
- Barcha turdagi benzin (etilangan va etilamagan) bilan a'lo darajada aralashish, jel hosil qilishga moyillik yo'q
- Past muzlash harorati, bu juda past haroratlardagi ishlatishda muzlash xavfini yo'q qiladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TD	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA TC-W3	
Mos keladi	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	10.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	70.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	143	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	130 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

Mercury

92858023QB1, 92858022QB1, 92858027QB1

Yamaha

YMD6302101A3

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1151200-001-01-100 1151200-001-06-999	4014835637412 2030400738702 2200000039361
4 L	1151200-004-01-A01	
5 L	1151200-005-01-999	
10 L	1151200-010-01-999	
20 L	1151200-020-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
208 L	1151200-208-01-999	