

Motor moyi RAVENOL Watercraft 4-T

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1151211-001

Mahsulot kodi:

1151211-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835727816



4 L

Mahsulot kodi:

1151211-004

Mahsulot kodi:

1151211-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835727892



10 L

Mahsulot kodi:

1151211-010

Mahsulot kodi:

1151211-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835727847



20 L

Mahsulot kodi:

1151211-020

Mahsulot kodi:

1151211-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835727823



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1151211-B20

Mahsulot kodi:

1151211-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835779228



60 L

Mahsulot kodi:

1151211-060



208 L

Mahsulot kodi:

1151211-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1151211-700

RAVENOL Watercraft 4-Takt – sintetik motor moyi, poli alfaolefinlar asosida ishlab chiqilgan, zamonaviy akvabayklar (suv mototsikllari, gidrotsikllar) uchun 4-taktli dvigatellar uchun.

Zamonaviy akvabayklar (suv mototsikllari, gidrotsikllar) uchun suv bilan sovutiladigan 4-taktli dvigatellar uchun ishlatiladi. Dvigatelni ekstremal darajadagi qiyin sharoitlarda, shu jumladan, dvigatelning maksimal aylanishlarida tez va qisqa vaqtli yuklamalarda ishonchli himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

“FC-W” spetsifikatsiyasiga ega moylardan foydalanish tavsiya etilgan barcha suzuvchi qayiqlar dvigatellari uchun ishlatilishi mumkin. Shuningdek, dengiz texnikasining dvigatellari uchun ham ishlatiladi.

Motor moyi tanlashdagi xatoliklarni oldini olish va moyning yonilg'i aralashmasidagi mavjudligini aniqlash uchun mahsulot ko'k rangga bo'yalgan.

Qo'llanilishi **WATERCRAFT 4-Takt** ta'minlaydi:

- Barcha muhim qismlar va dvigatel detallarini moylash
- Yonish kamerasining, shuningdek, kirish va chiqish kanallarining tozaligi, cho'kindi moddalarning kamayishi
- Yungacha otishlar tozaligi, dvigatelning optimal ishlashini ta'minlash
- Ishqalanish va korroziyaga yuqori barqarorlik
- Chiqindilar gazlarining past darajadagi chiqishi, yaxshi yonish darajasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SL	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	NMMA FC-W	
Zichlik 20°C da	864 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	14.3 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	98.9 mm²/s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	148	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Ishqoriy son	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Suzuki

9900026110B100, 9900026110B500

Yamaha

LUB20W40FC12, LUB10W40WV12, LUB20W40FC04, LUB10W40WV04

Yamalube

YMD630800100, YMD630800400

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1151211-001-01-100	4014835638815
	1151211-001-06-999	2200000040862
10 L	1151211-010-01-999	
20 L	1151211-020-01-999	
60 L	1151211-060-01-999	
208 L	1151211-208-01-999	