

# RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth snoubordlar uchun moy

To'liq sintetik



## 1 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-001**  
Mahsulot kodi:  
1151311-001-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728011



## 4 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-004**  
Mahsulot kodi:  
1151311-004-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728097



## 10 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-010**  
Mahsulot kodi:  
1151311-010-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835728042



## 20 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-020**



## 20 L, ecobox

Mahsulot kodi:  
**1151311-B20**  
Mahsulot kodi:  
1151311-B20-01-888  
Shtrix-kod:  
4014835779426



## 60 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-060**



## 208 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-208**



## 1 000 L

Mahsulot kodi:  
**1151311-700**

RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. – yuqori sifatli, to'liq sintetik motor moyi 4T dvigatellar uchun, yashil rangga bo'yalgan va zamonaviy sintetik texnologiya asosida ishlab chiqilgan.

Maxsus tanlangan qo'shimchalar paketi va formulaga ega bo'lib, yuqori viskozlik indeksi bilan ajralib turadi. "Sovuq" ishga tushirishda a'lo darajada moylash xususiyatlari ta'minlanadi. RAVENOL Snowmobiles 4-Takt Fullsynth. yoqilg'i tejash orqali atrof-muhitga chiqariladigan chiqindilar miqdorini kamaytiradi.

Qo'llanilishi:

4-taktli snoubord dvigatellarida ishlatish uchun ishlab chiqilgan, yoqilg'ini tejashni ta'minlaydi.

Qo'llanilishi **SNOWMOBILES 4-Takt Fullsynth.** ta'minlaydi:

- Past bug'lanish tezligi tufayli moyni kam iste'mol qilish
- Noqulay sharoitlarda ham qora modda, qatlam va korroziya hosil bo'lishining oldini olish
- Piston halqalari va klapanlar zonasida yonish kameralarida qora moddalar yo'qligi
- Butun moyni almashtirish intervali davomida o'zgarmas viskozlik, yuqori viskozlik indeksi bilan
- Qoplama materiallariga nisbatan neytral xulq-atvor
- -35°C haroratda ham dvigatelning barcha qismlarini tezda moylash

## Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
Talablarga mos keladi	Arctic	
Mos keladi	Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Zichlik 20°C da	843 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Rang	Yashil	ingl
Viskozite 100°C da	12 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	60.9 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	198	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 35°C da	5610 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.2 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	236 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	12.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.3 %wt.	DIN 51575
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -40°C da	16.300 mPa*s	ASTM D4684
Tavsiyalar	Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Polaris, Ski-Doo, Suzuki, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

## OEM analoglari

### BRP

293600121, 619590109, 619590114, 779286, 293600112, 779140, 779139, 779141, 779142, 779143, 779144, 779135, 779136, 779137, 779138, 219700346, 219700700, 219700701, 219700706, 293600039, 293600040, 460787, 779290, 779133, 619590115, 779287, 293600115, 779134, 293600122, 779291, 3219703207, 219703375, 219700698, 619590112

### Polaris

2889395, 2889397, 2889398, 2889399, 2889396

### Yamaha

LUB00W30SSQT, LUB00W30SS12, LUB00W40FS12

### Yamalube

90793AS42400, 90793AS424, YMD670400100, YMD670400101, YMD670402000, YMD670402080, 90793AS42600,

## To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1151311-001-01-100	4014835638914
	1151311-001-06-999	2200000039514
10 L	1151311-010-01-999	
20 L	1151311-020-01-999	
60 L	1151311-060-01-999	
208 L	1151311-208-01-999	