

RAVENOL SCOOTER 4-T 10W-30

Yopishqoqlik: 10W-30

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1152156-001



4 L

Mahsulot kodi:
1152156-004



10 L

Mahsulot kodi:
1152156-010



20 L

Mahsulot kodi:
1152156-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1152156-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1152156-060



208 L

Mahsulot kodi:
1152156-208

RAVENOL SKUTER 4-T SAE 10W-30 juda yuqori oksidlanish barqarorligiga ega. Ehtiyotkorlik bilan tanlangan qo'shimchalar tufayli, hatto yuqori yuk ostida ham optimal moylash va operatsion ishonchlilikni ta'minlaydi.

RAVENOL SKUTER 4-T SAE 10W-30 quruq muftalar bilan ishlatish uchun maxsus ishlab chiqilgan (JASO MB talablariga muvofiq). U dvigatelni cho'kmalardan ishonchli himoya qiladi va uzoq xizmat qilish muddatini ta'minlaydi. Ishqalanish modifikatorlari tufayli sovuq ishga tushirish paytida kuchli aşınmaya qarshi ta'sirga ega.

Qo'llanilishi:

RAVENOL SKUTER 4-T SAE 10W-30 moyi skuterlar, mototsikllar va boshqa kichik hajmli motorli transport vositalarining barcha to'rt zarbali dvigatellarida foydalanish uchun mos keladi. Uni havo va suyuqlik bilan sovutilgan dvigatellarda ishlatish mumkin.

Ishlab chiqaruvchining foydalanish ko'rsatmalariga amal qiling!

Xususiyatlari:

- Yuqori aşınma himoyasi va siljish barqarorligi;
- Yoqilg'i tejamkorligi;
- Ishqalanish modifikatori qo'shimchalari;
- Loy hosil bo'lishining oldini olish;
- Past o'zgaruvchanlik;
- Sovuq ishga tushirishning ajoyib xususiyatlari;
- Yuqori yuk ostida yuqori samaradorlik.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
JASO	MB	
Rang	yashil floresan	ingl
Viskozite 100°C da	11.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	75 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	149	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	3.57 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	5310 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	14700 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	3.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	264 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.67 %wt.	DIN 51575
Zichlik 15°C da	0 kg/m ³	EN ISO 12185