

2T qayiq dvigatellari uchun motor moyi RAVENOL Outboardoel 2T qisman sintez

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1152200-001
Mahsulot kodi:
1152200-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835728318



4 L

Mahsulot kodi:
1152200-004
Mahsulot kodi:
1152200-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835728394



5 L

Mahsulot kodi:
1152200-005
Mahsulot kodi:
1152200-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835728356



10 L

Mahsulot kodi:
1152200-010
Mahsulot kodi:
1152200-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835728349



20 L

Mahsulot kodi:
1152200-020
Mahsulot kodi:
1152200-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835728325



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1152200-B20
Mahsulot kodi:
1152200-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835779723



60 L

Mahsulot kodi:
1152200-060
Mahsulot kodi:
1152200-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835728363



208 L

Mahsulot kodi:
1152200-028
Mahsulot kodi:
1152200-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835728387



208 L

Mahsulot kodi:
1152200-208



1 000 L

Mahsulot kodi:
1152200-700

RAVENOL Outboard-Motoroel – Germaniyada ishlab chiqarilgan, sintetik efirlar (esterlar) va sintetik poliiizobutilen (PIB) asosidagi yuqori sifatli yarim sintetik motor moyi.

RAVENOL Outboard-Motoroel formulasi zamonaviy tashqi qayiq motorlari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida ham dvigatelni ishonchli himoya qiladi.

Zamonaviy ikki taktili benzinli tashqi qayiq dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, yoqilg'i sifatida benzin-moy aralashmasidan foydalanadi. **RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth** yarim sintetik motor moyi ham yog'ni in'yektsiyalab yuboruvchi tizimlarda, ham oldindan aralashtirilgan tizimlarda qo'llaniladi. Moy tarkibidagi yuqori sifatli solvent past alangalanish haroratini ta'minlaydi.

RAVENOL Outboardoel 2T Teilsynth benzin-moy aralashmasining oktan sonini oddiy benzin bilan solishtirganda o'zgartirmaydi. Aralashma tayyorlashdagi standart dozasi 1:50 nisbatda bo'ladi. Biroq har bir dvigatel modeli bo'yicha ishlab chiqaruvchining aralashma dozalashiga oid tavsiyalariga amal qilish zarur.

Outboardoel 2T Teilsynth quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha moylangan qismlarida zo'r korroziyadan himoya
- Ishlatiladigan yoqilg'i bilan tez va bir xil aralashuv
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moyli plyonka
- Zo'r ishqalanishdan himoya
- Cho'kmasiz toza yonish jarayoni
- Koks hosil bo'lmasligi
- Zo'r ishqalanishdan himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	TC	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA TC-W3	
Mos keladi	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	9.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	69 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	116	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	168 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Evinrude, Johnson, Mercury, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	2T	

OEM analoglari

BRP

764353, 764365, 764354

Yamaha

90790BS213, LUB2STRKM112, 90790BG20200, 90790BS214, 90790BS215

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1152200-001-01-100 1152200-001-06-999	4014835632516 2200000017444
4 L	1152200-004-01-A01	
5 L	1152200-005-01-100 1152200-005-01-A01	4014835632554 2200000025944 2200000039354
10 L	1152200-010-01-A01	
20 L	1152200-020-01-A01	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1152200-060-01-100	4014835632561
	1152200-060-01-A01	2200000029560
		2200000031037
208 L	1152200-208-01-100	2200000048417
		4014835632585