

4T qayiq dvigatellari uchun motor moyi - RAVENOL Outboardoil 4T 10W-30

Yopishqoqlik: 10W-30

Yarim sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1153203-001

Mahsulot kodi:

1153203-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835729018



4 L

Mahsulot kodi:

1153203-004

Mahsulot kodi:

1153203-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835729094



5 L

Mahsulot kodi:

1153203-005

Mahsulot kodi:

1153203-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835729056



10 L

Mahsulot kodi:

1153203-010

Mahsulot kodi:

1153203-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835729049



20 L

Mahsulot kodi:

1153203-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1153203-B20

Mahsulot kodi:

1153203-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835780422



60 L

Mahsulot kodi:

1153203-060

Mahsulot kodi:

1153203-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835729063



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1153203-D60



208 L

Mahsulot kodi:

1153203-208

RAVENOL Outboardoil 4T SAE 10W-30 – NMMA FC-W talablari asosida ishlab chiqilgan, in'yeksiya tizimiga ega 4 taktili tashqi qayiq dvigatellari uchun maxsus yaratilgan yarim sintetik motor moyi. Yuqori aylanish tezligi va yuklama sharoitida ham mukammal moylashni ta'minlaydi, kam kulli qo'shimchalar paketi orqali ishqalanishga qarshi himoya va korroziyadan himoya qiladi. Ko'k rangga bo'yalgan.

NMMA FC-W sifat talablari bo'yicha moy talab qilinadigan 4 taktili tashqi qayiq dvigatellarida qo'llaniladi, dengiz suvida ekspluatatsiya qilish uchun ham mos keladi.

Outboardoil 4T SAE 10W-30 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning barcha qismlarini a'lo darajada moylash
- Samarali tozalash va cho'kmasiz to'liq yonish
- Sovuq sharoitda yaxshi ishga tushish
- Ishqalanish va korroziyaga nisbatan juda yaxshi himoya, shuningdek, oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Siljishga nisbatan yaxshi barqarorlik
- Moy bilan aloqa qiluvchi barcha dvigatel qismlarida korroziyadan himoya
- Ishlatilayotgan yoqilg'i bilan tez va bir xil aralashuv
- Yuqori yuklamalarda ham barqaror moyli plyonka
- Zo'r ishqalanishga qarshi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SM	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	NMMA FC-W, NMMA FC-51534X	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	NMMA FC-W, NMMA FC-W (CAT)	
Mos keladi	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Zichlik 20°C da	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	12.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	80.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	146	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	250 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Evinrude, Honda, Johnson, Mercury Verado, Nissan, Suzuki, Tohatsu, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Honda

08221999124MP, 08221999100HE

Yamaha

LUB05W30FC12

Yamalube

YMD630500100, YMD6305001, YMD630506000, YMD6305060, YMD630520800, YMD6305208, YMD630700100, YMD6307001, YMD630706000, YMD6307060, YMD630400100, YMD630400101, YMD630400102, YMD630400103, YMD6304001A2, YMD6304001A3, YMD630400200, YMD630400201, YMD630400202, YMD630400203, YMD6304002A2, YMD6304002A3, YMD630402000, YMD630402001, YMD630402002, YMD630406000, YMD630406001, YMD630406002, YMD630402050, YMD630402051, YMD630402052, YMD6305004, YMD630500400, YMD630700400, YMD6307004, YMD630400500, YMD630400501, YMD630400502, YMD6304005A2, YMD630400503, YMD6304005A3

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1153203-001-01-100	4014835708815 2200000034908
5 L	1153203-005-01-100	4014835708853 2200000036988 2200000038036
10 L	1153203-010-01-999	
20 L	1153203-020-01-999	
60 L	1153203-060-01-999	
208 L	1153203-208-01-999	