

2T kater dvigatellari uchun mator moyi RAVENOL Outboard Castor 2T

**1 L**

Mahsulot kodi:

1159100-001

Mahsulot kodi:

1159100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835856851

**20 L**

Mahsulot kodi:

1159100-020**60 L**

Mahsulot kodi:

1159100-060**60 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1159100-D60**208 L**

Mahsulot kodi:

1159100-208**208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:

1159100-D28

RAVENOL Outboard Castor 2T — bu kastor moyiga asoslangan, sintetik efirlar qo'shilgan maxsus ishlab chiqilgan 2 taktli dvigatellar uchun moydir. Maxsus ishlab chiqilgan formulasi mukammal yog'lash xususiyatlari va kesimga chidamliligini, shuningdek, har qanday yuklama darajasida korroziyadan yuqori himoyani ta'minlaydi.

RAVENOL Outboard Castor 2T sportbop tashqi osilgan qayiq dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. 14.500 ayl/min gacha aylanish tezligida piston va podshipniklarga juda yuqori harorat va bosim ta'sir qiladi, bu esa majburiy holatdagi ishlash rejimida (DVS) moy ta'minotining kamayishiga olib keladi. Bunday holatda gidrodinamik yog'lashni ta'minlash uchun yog' qatlamini saqlab qolish deyarli imkonsiz. Aynan shunday ekstremal yuklamalar uchun **RAVENOL Outboard Castor 2T** mahsuloti ishlab chiqilgan. **RAVENOL Outboard Castor 2T** tarkibida 75% dan ortiq kaster moyi mavjud.

RAVENOL Outboard Castor 2T bir xil aralashish proporsiyalarida raqobatchi mahsulotlarga nisbatan podshipniklarni yaxshiroq yog'laydi. Ekstremal yuklamalarda krank mili va podshipniklarni samaraliroq himoya qiladi. Shu bilan birga, boshqa moylarga qaraganda yonishdan hosil bo'ladigan qoldiqlar minimal darajada bo'ladi.

RAVENOL Outboard Castor 2T dan foydalanishda aralashtirish proporsiyalari mos harorat sharoitlariga moslashtirilishi mumkin.

RAVENOL Outboard Castor 2T 54 ot kuchi (125 ccm) dan 240 ot kuchigacha (700 ccm) bo'lgan dvigatellar uchun ishlatilishi mumkin. Metanol bilan aralashtirishda ham qo'llanilishi mumkin.

Sovuqqina ob-havo va ishlov berish rejimida tavsiya etiladigan aralashish nisbati: 1 litr **RAVENOL Outboard Castor 2T** ga 20 litr metanol.

RAVENOL Outboard Castor 2T quyidagi VRP Racing dvigatellari va tashqi osilgan qayiq motorlari uchun tavsiya etiladi:

O-125 ccm, O-175 ccm, O-250 ccm (2 Zylinder Boxer - 2 taktili dvigatellar)

O-350 ccm (2 Zylinder, 3 Zylinder yoki 4 Zylinder Boxer - 2 taktili dvigatellar)

O-500 ccm va O-700 ccm (4 Zylinder Boxer - 2 taktili dvigatellar)

Outboard Castor 2T quyidagilarni ta'minlaydi:

- Sham yondirgichlarda qoldiqsiz va cho'kmasiz yonish
- Og'ir yuklama ostida yuqori kesimga chidamlilik
- Yog'lash orqali pistonlarni himoya qilish
- Ekstremal sport musobaqalari sharoitida pistonlar va harakatlanuvchi piston halqalari orasidagi issiqlik uzatishni buzadigan qopqoq va lak shaklidagi cho'kindilarning oldini olish
- Yuqori darajadagi eskirishdan himoya
- Yuqori yuk ko'taruvchanlik va dvigatelning uzoq xizmat muddati
- Korroziyaga qarshi yuqori himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	VRP Racing Engines	
Zichlik 20°C da	951 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	19 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	250 mm ² /s	DIN 51562-1
Tavsiyalar	O-125 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-175 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-250 ccm (2 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-500 ccm (4 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), O-700 ccm (4 Zylinder Boxer-Motoren 2 Takt), VRP Racing Engines	
Dvigatelning taktligi	2T	