

RAVENOL Marine 1240 40 TBN12 motor moyi

Yopishqoqlik: 40W

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1163011-001

Mahsulot kodi:

1163011-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835742819



4 L

Mahsulot kodi:

1163011-004

Mahsulot kodi:

1163011-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835742895



10 L

Mahsulot kodi:

1163011-010



20 L

Mahsulot kodi:

1163011-020

Mahsulot kodi:

1163011-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835742826



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1163011-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1163011-060

Mahsulot kodi:

1163011-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835742864



208 L

Mahsulot kodi:

1163011-208

Mahsulot kodi:

1163011-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835742888



1 000 L

Mahsulot kodi:

1163011-700

RAVENOL MARINE 1230 SAE 40 TBN12 — bu dizel kema dvigatellari uchun mineral motor moyi.

RAVENOL MARINE 1230 SAE 40 TBN12 erituvchilar bilan tozalangan yuqori sifatli asos moylaridan maxsus ko'p funksiyali qo'shimcha yordamida ishlab chiqarilgan. Dizel dvigatellarida foydalanish uchun dengiz moylariga va kemalarda ishlatiladigan agregatlardagi reduktorlarni moylashga qo'yiladigan talablarga javob beradi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL MARINE 1230 SAE 40 TBN12 distillangan yoqilg'idan foydalanilganda tezyurar va "o'rtacha tezlikli" deb ataladigan marinlashtirilgan turbinali va atmosferali dizel dvigatellarida moylash moyi sifatida ishlatiladi.

RAVENOL MARINE 1230 SAE 40 TBN12 shuningdek qayiqalarda ishlatiladigan agregatlardagi reduktorlarni moylash uchun ham ishlatilishi mumkin.

Xususiyatlari:

- oksidlanishga juda yaxshi chidamlilik
- barqaror yopishqoqlik indeksi
- ajoyib disperslovchi va yuvish xususiyatlari
- dizel yoqilg'isi yonishida hosil bo'ladigan kislotali birikmalarni neytrallashtirishning yaxshi qobiliyati
- korroziyadan yaxshi himoya
- ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
- past qotish harorati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF	
Talablarga mos keladi	DEF 91-22/2, MAN Augsburg, MAN B&W, MIL-L-2104 C, New Sulzer Diesel, Pielstick, Wärtsila	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	SAE 40	
Zichlik 20°C da	885.4 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	140.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	100	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	270 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	13 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.51 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	DEF-STAN 91-22/2, MAN Augsburg, MAN B&W, MIL-L-2104 C, New Sulzer Diesel, Pielstick, Wärtsila	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1163011-001-06-999	
10 L	1163011-010-01-999	