

Mator moyi RAVENOL Marineoil Diesel SHPD 15W-40

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1163100-001



4 L

Mahsulot kodi:
1163100-004
Mahsulot kodi:
1163100-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835730090



10 L

Mahsulot kodi:
1163100-010
Mahsulot kodi:
1163100-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835730045



20 L

Mahsulot kodi:
1163100-020
Mahsulot kodi:
1163100-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835730021



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1163100-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1163100-060
Mahsulot kodi:
1163100-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835730069



208 L

Mahsulot kodi:
1163100-208
Mahsulot kodi:
1163100-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835730083



1 000 L

Mahsulot kodi:
1163100-700

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 motor moyi Germaniyada yuqori sifatli mineral asosiy moy, gidrokraking asosiy moyi va maxsus ishlab chiqilgan qo'shimchalar paketiga asoslangan holda ishlab chiqarilgan.

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 motor moyi kemalardagi to'rt taktli dizel dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Maxsus qo'shimchalar paketi yuqori namlik sharoitida emulsiya hosil bo'lishining oldini oladi.

RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 motor moyi katerlar, motorli yaxtalar va og'ir ekspluatatsiya rejimida ishlaydigan kemalardagi dizel dvigatellarini ishonchli himoya qiladi. Yog' materialini noto'g'ri tanlashning oldini olish uchun RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 motor moyi ko'k rangga bo'yalgan.

MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuklama va oksidlanishga juda yuqori chidamlilik
- A'lo darajadagi eskirishdan himoya
- A'lo viskoza-harorat xususiyatlari
- Yarim quruq yog'lash sharoitlarida yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Moy almashtirish oralig'ining uzaytirilishi
- Og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida yanada yaxshi ishlash

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, CI-4	
ACEA	B4, E7	
Talablarga mos keladi	DDC Detroit Diesel, VETUS DEUTZ, Volvo PENTA, Volvo VDS-3	
Mos keladi	Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar	
Zichlik 20°C da	879.5 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	134	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Tavsiyalar	Caterpillar, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, VETUS DEUTZ, VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Yanmar	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Yamalube

YMD630420101, YMD6304201A3, YMD630420400, YMD630420401, YMD630420100, YMD6304201A2, YMD630420102, YMD6304205A2, YMD630420500, YMD630420501, YMD630420502, YMD6304201, YMD630422000, YMD630422001, YMD630422002, YMD630426000, YMD630426001

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1163100-001-01-999 1163100-001-06-999	
10 L	1163100-010-01-999	
208 L	1163100-208-01-100	4014835629684 2200000046178