

Mator moyi RAVENOL Motobike 4-T Ester 10W-60

Yopishqoqlik: 10W-60

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1171104-001

Mahsulot kodi:

1171104-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835730915



4 L

Mahsulot kodi:

1171104-004

Mahsulot kodi:

1171104-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835730991



20 L

Mahsulot kodi:

1171104-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1171104-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1171104-060



208 L

Mahsulot kodi:

1171104-208

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 – bu 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan zamonaviy sintetik motor moyidir. Yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi.

Mototsikl dvigatelini og'ir ekspluatatsiya sharoitida, shu jumladan yuqori aylanishda uzoq muddatli ishlash paytida ishonchli himoya qiladi. Quruq mufta va moyli vanna ichidagi muftaga ega sport mototsikllarning to'rt taktli dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 — bu aynan motosport uchun yaratilgan yangi yuqori texnologiyali mahsulot hisoblanadi.

Qo'llanilishi:

Barcha turdagi 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun mo'ljallangan bo'lib, SAE 10W-60 viskozit sinfidagi moy ishlatilishi talab qilingan hollarda qo'llaniladi.

Motobike 4-T Ester SAE 10W-60 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning tezkor yog'lanishini
- Noqulay sharoitlarda ham shlam, nagar va korroziyadan himoya
- Yonish kameralarida, piston halqalari va klapanlar zonasida nagar hosil bo'lmasligini
- Moy almashtirish oralig'i davomida o'zgarmas viskozitani, yuqori viskozit indeks bilan
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral ta'sir
- Moyning past sarfi tufayli kam pufaklanish
- Turli harorat sharoitlarida gidroturtkagichning uzluksiz ishlashini

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	23.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	164.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	171	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	6600 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.3 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	224 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.84 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Pentosin

8721107, 8721108, 8722305, 8722309, 8721206, 8721209

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1171104-001-01-100	4014835702318 2200000032089
20 L	1171104-020-01-999	
60 L	1171104-060-01-999	
208 L	1171104-208-01-999	