

Mator moyi RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 USVO

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Yopishqoqlik: 10W-50

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1171107-001

Mahsulot kodi:

1171107-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835864931



4 L

Mahsulot kodi:

1171107-004

Mahsulot kodi:

1171107-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835864962



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1171107-B20

Mahsulot kodi:

1171107-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835868571



60 L

Mahsulot kodi:

1171107-060

Mahsulot kodi:

1171107-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835879188

To'liq sintetik motor moyi bo'lib, 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun mo'ljallangan va poyga rejimida ekspluatatsiya qilish uchun USVO® va CleanSynto® texnologiyalaridan foydalangan holda maxsus ishlab chiqilgan.

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 – bu 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun to'liq sintetik motor moyi bo'lib, poyga rejimida ishlash uchun USVO® va CleanSynto® texnologiyalari asosida maxsus ishlab chiqilgan. Mahsulot 100% PAO asosidagi bazaviy moylar va murakkab efirlarga asoslangan bo'lib, Germaniya qonunchiligiga muvofiq, «to'liq sintetik» mahsulotlar toifasiga kiradi. RAVENOL'ning yangi poyga texnologiyasi asosida yaratilgan maxsus formulasi dvigatel, uzatma va muftaning ideal ishlash uyg'unligini ta'minlaydi. PAO va efirlar asosidagi to'liq sintetik bazaviy moylarning a'lo xususiyatlari maksimal unumdorlik va ishonchli eskirishdan himoyani ta'minlaydi.

Bu mototsikl moyi nafaqat poygalarda, balki oddiy (shahar rejimida) ekspluatatsiya sharoitlarida ham ishlatilishi mumkin. "Sovuq" ishga tushirishdagi a'lo xususiyatlar optimal yog'lash ishonchligini kafolatlaydi. Yonilg'i sarfining sezilarli darajada kamayishi tufayli zararli chiqindilarni kamaytirish orqali atrof-muhitni himoya qilishga yordam beradi.

Yuqori quvvatli 4 taktli dvigatellar uchun ideal to'liq sintetik mototsikl moyidir. Formulasi dvigatelning barcha komponentlarini maksimal darajada himoya qiladi. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** uzatmalarni oson va silliq almashtirishni ta'minlaydi, shuning uchun uzatmalar aniq, jim va muammosiz ishlaydi. Mahsulot samaradorligi dvigatelning muhim yog'lash tugunlarida juda past ishqalanish fonida maksimal quvvatni saqlab qolish orqali namoyon bo'ladi. **RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50** ni shahar ko'chalarida ham, poyga trassasida ham ishlatish mumkin.

Quyidagi talablarni qondiradi: **APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KAWASAKI, MOTO-GUZZI, SUZUKI, TRIUMPH, YAMAHA**

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-50 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishdan himoya
- Yuqori harorat barqarorligi, yuqori viskozit indeks
- Yonish kameralarida, piston halqalari va klapanlar zonasida nagar hosil bo'lmasligi
- Dvigatelning beg'ubor tozaligi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	851 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-yashil	ingl
Viskozite 100°C da	17.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	111.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	173	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCC) - 25°C da	4992 mPa*s	ASTM D5293
Past haroratda nasoslanish viskozitesi (MRV) -30°C da	12770 mPa*s	ASTM D4684
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	5.2 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	246 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.87 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, KTM, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

BMW

83190412043

BRP

779467, 779468

Polaris

502496, 2879038, 2879003, 2879252, 2879251, 2879037, 502494, 502492, 500869, 502491, 502122