

Mator moyi RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40

Yopishqoqlik: 15W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1173121-001

Mahsulot kodi:

1173121-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835731318



4 L

Mahsulot kodi:

1173121-004

Mahsulot kodi:

1173121-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835731394



20 L

Mahsulot kodi:

1173121-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1173121-B20

Mahsulot kodi:

1173121-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835783928



60 L

Mahsulot kodi:

1173121-060

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 15W-40 – bu Germaniyada ishlab chiqarilgan, gidrokraking asosiy moyi qo'shilgan yuqori sifatli mineral motor moyidir.

Maxsus qo'shimchalar paketi va termostabil asos moyning yoqilishdagi sarfini kamaytiradi. Dvigatelni og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida, jumladan uzoq muddatli yuqori aylanish tezligida ishonchli himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

Quruq mufta yoki moyli vannadagi muftaga ega sport mototsikllarning to'rt taktli dvigatellari uchun maxsus

ishlab chiqilgan. Dvigatelning maksimal aylanish tezligiga yetish vaqtini qisqartiradi va quvvatni to'liq uzatishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan patentlangan texnologiya aynan motosport uchun ishlab chiqilgan. Bu esa dvigatelning ish faoliyatini maksimal darajada saqlagan holda resursga zarar yetkazmaslikni ta'minlaydi va boshqa moy markalariga nisbatan muhim ustunlik beradi.

Motobike 4-T Mineral 15W-40 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Kesishga nisbatan yaxshi chidamlilik
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olish
- A'lo viskoza-harorat xususiyatlari
- Katalizatorlarning tozaligini
- A'lo darajadagi tozalovchi va disperslovchi xususiyatlar
- Yarim quruq yog'lash sharoitlarida yuqori mustahkamlik zaxirasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	863.6 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.28 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	107.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	135	DIN ISO 2909
Past haroratli viskozite (CCS) - 20°C da	6124 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	6.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	256 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	8 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	1.06 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

BMW

81229401231, 81229407296, 81229407295, 81229407414

Honda

0823299951HA, 0823299952HA

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1173121-001-01-100	4014835702417 2200000018328
20 L	1173121-020-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1173121-060-01-999	