

Mator moyi RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50

Yopishqoqlik: 20W-50**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:
1173122-001
Mahsulot kodi:
1173122-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835731417

**4 L**

Mahsulot kodi:
1173122-004
Mahsulot kodi:
1173122-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835731493

**10 L**

Mahsulot kodi:
1173122-010
Mahsulot kodi:
1173122-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835888630

**20 L**

Mahsulot kodi:
1173122-020

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1173122-B20
Mahsulot kodi:
1173122-B20-01-888
Shtrix-kod:
4014835784024

**60 L**

Mahsulot kodi:
1173122-060

**208 L**

Mahsulot kodi:
1173122-208

**1 000 L**

Mahsulot kodi:
1173122-700

RAVENOL Motobike 4-T Mineral 20W-50 – bu 4 taktli mototsikl dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan zamonaviy mineral motor moyidir. Yonilg'i tejamkorligini ta'minlaydi.

Mototsikl dvigatelini og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida, shu jumladan uzoq muddatli yuqori aylanish tezligida ishonchli himoya qiladi. Quruq mufta va moyli vanna ichidagi muftali sport mototsikllarning to'rt taktli dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Bu mahsulot aynan motosport uchun yaratilgan yangi yuqori texnologiyali ishlanma hisoblanadi.

Quruq mufta yoki moyli vannadagi muftaga ega sport mototsikllarning to'rt taktli dvigatellari uchun maxsus ishlab chiqilgan. Dvigatelning maksimal aylanish tezligiga yetish vaqtini qisqartiradi va quvvatni to'liq uzatishni ta'minlaydi. Foydalanilgan patentlangan texnologiya aynan motosport uchun ishlab chiqilgan. Bu esa dvigatelning ish faoliyatini maksimal darajada saqlagan holda resursga zarar yetkazmaslikni ta'minlaydi va boshqa moy markalariga nisbatan muhim ustunlik beradi.

Motobike 4-T Mineral 20W-50 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Kesishga nisbatan yaxshi chidamlilik
- Yaxshi ishga tushirish xususiyatlari
- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olish
- A'lo viskoza-harorat xususiyatlari
- Katalizatorlarning tozaligini
- A'lo darajadagi tozalovchi va disperslovchi xususiyatlar
- Yarim quruq yog'lash sharoitlarida yuqori mustahkamlik zaxirasi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2	
JASO T904 DFI	1.89	JASO T904
JASO T904 SFI	1.65	JASO T904
JASO T904 STI	1.86	JASO T904
Mos keladi	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Zichlik 20°C da	873.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	18 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	161.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	123	DIN ISO 2909
Yuqori haroratli viskozite (HTHS) 150°C da	5.15 mPa*s	ASTM D5481
Past haroratli viskozite (CCS) - 15°C da	8300 mPa*s	ASTM D5293
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	2.8 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	266 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7.6 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.85 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Dvigatelning taktligi	4T	

OEM analoglari

Alpine

0121481, 0121483, 121483, 121481

BMW

83219407770, 81229407685

General Motors

19375075, 19375074

Honda

08C35A25W0M

Yamaha

ACCY40204012, 90793AR40300, ACCY4M204012

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1173122-001-06-999	
20 L	1173122-020-01-999	
60 L	1173122-060-01-999	
208 L	1173122-208-01-999	