

Transmissiya moyi RAVENOL Transfer Fluid BW 44

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1211147-001

Mahsulot kodi:

1211147-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835870321

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 – bu to'liq sintetik transmissiya moyi ATF (avtomatik uzatma qutilari uchun suyuqlik) bo'lib, PAO asosida ishlab chiqilgan va maxsus qo'shimchalar hamda ingibitorlar majmuasini o'z ichiga oladi. U faol razdatkali uzatmalar qutisining mukammal ishlashini kafolatlaydi.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 – bu elektron boshqaruvga ega faol razdatkali uzatma qutilari uchun to'liq sintetik transmissiya suyuqligi bo'lib, quvvatni optimal uzatishni ta'minlaydi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 2016-yildan boshlab Borg-Warner BW 44-40 va BW 44-44 uzatma tizimlarida foydalanish uchun maxsus ishlab chiqilgan.

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 eng yuqori yuklamalarda ham barqaror yopishqoqlikni ta'minlaydi. Ayniqsa, MB 236.13 spetsifikatsiyasi talab qilingan hollarda qo'llash tavsiya etiladi.

Klassifikatsiya va spetsifikatsiyalar

RAVENOL Transfer Fluid BW 44 quyidagi talablarga javob beradi:

CHRYSLER 68214750AC, 68214751AB, 68214751AC - CHRYSLER 300C LX, DODGE CHARGER LX/LD, DODGE MAGNUM LX

MOPAR 68049954AC / 68049954AA / 68089195AA

MERCEDES A2032800700 4MATIK S-KLASSE W220 E-KLASSE W211, C-KLASSE W203

MERCEDES A2112800900

MERCEDES A2112801000

MERCEDES A2202800700

MERCEDES A0019892303

MB 236.13

BORGWARNER 44-40, 44-44, 44-45 BIS 2016, 44-46, 44-47, 44-48

Transfer Fluid BW 44 qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Qishki past haroratlarda a'lo darajadagi moylash xossalari
- Doimiy yuqori yopishqoqlik indeksi
- A'lo darajadagi antioksidlovchi xususiyatlar
- Eskirish, korroziya va ko'piklanishdan himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral ta'sir
- Inhibitorlar orqali rangli metallarga nisbatan neytral ta'sir

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13	
Mos keladi	Chrysler 300C LX	
Zichlik 20°C da	846 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	DIN 51757
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	37.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	162	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	7900 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-66 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Mis plastinkaga ta'sir testi, 150°C da	1a	ASTM D130
NOACK bug'lanishi	6.9 %	ASTM D5800
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
To'rtsharli ishqalanish mashinasida kiyilish testi	0.34 mm	DIN EN ISO 20623
To'rtsharli ishqalanish mashinasida (ekstremal bosim) testi	2200 / 2400 N	DIN EN ISO 20623
Tavsiyalar	BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45 bis 2016, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, Chrysler 300C LX, Chrysler Verteilgetriebe 68214750AC, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AB, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AC für 300C LX, MB 236.13 (A 001 989 23 03), Mercedes A 001 989 22 03, Mercedes Verteilgetriebe A2032800700, Mercedes Verteilgetriebe A2112800900, Mercedes Verteilgetriebe A2112801000, Mercedes Verteilgetriebe A2202800700, Mopar 68049954AC / 68049954AA	

OEM analoglari

Chrysler

68089195AA, 68049954AA, 68049954AC, 68049954AB, K68049954AA, 00K68049954AA, 68049954GB, 68089195GA, 68049954GA, 68049954GC

Fiat

K68049954AC, K68049954AB

General Motors

104044, 88861951, 88861950

Mercedes-Benz

A001989230310, A0019892303, A001989230309

Porsche

00004330297, 00004320933, 00004330341