

RAVENOL ATF THS Truck HD Synthetic

Sintetik



20 L

Mahsulot kodi:

1211151-020

Mahsulot kodi:

1211151-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835881396



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1211151-B20

Mahsulot kodi:

1211151-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835881495



60 L

Mahsulot kodi:

1211151-060

Mahsulot kodi:

1211151-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835881419



208 L

Mahsulot kodi:

1211151-208

Mahsulot kodi:

1211151-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835881433

barcha dizel yoqilg'ilari (Biodiesel'dan tashqari) hamda EL markali yoqilg'i moylari bilan aralashtirilishi va mos kelishi mumkin. Tavsiya etilgan yuqori dozalar xavfsiz hisoblanadi. Qatlamlarga ajralish sodir bo'lmaydi. Amaliy tajriba shuni ko'rsatadiki, bozorda taklif qilinayotgan har xil turdagi dizel yoqilg'ilari va EL yoqilg'i moylari hisobga olinganda, quyidagi sovuqqa chidamlilik xususiyatlari mavjud. Har xil ishlab chiqaruvchilarning dizel yoqilg'isiga qarab ta'siri o'zgarishi mumkin. Qo'shish: 1 litr RavenolFließverbesserer 1 litr Diesel yoqilg'isi yoki fuel oil EL ga nisbatan.

Harorat sharoiti:

Yozgi Diesel yoqilg'isi hamda fuel oil EL

1 : 1000 *)- 10°C

2 : 1000- 18°C

3 : 1000- 23°C

4 : 1000- 25°C

Qishki Diesel yoqilg'isi

1 : 1000- 25°C

2 : 1000- 28°C

3 : 1000- 31°C

*) Sovuqqa chidamlilik foydalanilgan DK yoki fuel oil EL turiga bog'liq. 1:1000 nisbatda aralashtirilganda, odatda sovuqqa chidamlilik 5°C dan 10°C gacha yaxshilanadi.

Xususiyatlar:

Asosiy afzalliklari RAVENOL Fließverbesserer:

- to'liq va barqaror yonish
- yonuvchanlikka ta'sir qilmaslik
- xavf toifasiga o'zgarish kiritmaslik
- yopishqoqlikni kamaytirmaslik, nasosda noqonuniy yo'qotishlarga olib kelmaslik

Qo'llash bo'yicha eslatma: Diesel yoqilg'isi va fuel oil EL 5°C dan yuqori haroratda bo'lishi kerak

RAVENOL Fließverbesserer

qo'llanilganda (bunday sharoit er osti rezervuarida saqlashda ta'minlanadi!).

RAVENOL Fließverbesserer

o'zi esa qo'llash vaqtida 0°C dan yuqori haroratda bo'lishi lozim. Shu sababli uni ochiq havoda saqlamang.

RAVENOL Fließverbesserer

0°C dan past haroratda qovushqoq holatga o'tadi – bu mahsulot sifatiga ta'sir qilmaydi. Iltimos, quyidagilarga rioya qiling! Dizel yoqilg'isining optimal aralashishini ta'minlash uchun uning harorati 0°C dan, fuel oil EL esa 5°C dan yuqori bo'lishi lozim. Yer osti rezervuarida odatdagi saqlash sharoitida o'rtacha harorat 6°C dan 9°C gacha bo'lib, dizel yoqilg'isi va fuel oil EL odatda yillik o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori haroratda yetkazib beriladi. Shu sababli zarur miqdordagi

RAVENOL Fließverbesserer

ni stasionar rezervuar yoki avtotransport yoqilg'i bakiga, mashinani yoqilg'i bilan to'ldirishdan oldin quyish kifoya. Mashinani yoqilg'i bilan to'ldirish jarayonidagi "splash" (sharqirab tushishi) barqaror aralashmani ta'minlaydi. Agar rezervuar yer ustida joylashgan bo'lsa, dizel yoqilg'isi yoki fuel oil miqdorining taxminan yarmi quyilishi kerak. Agar to'ldirishdan oldin bakda yoqilg'i qoldig'i mavjud bo'lsa, harorat 0°C dan yuqori bo'lishi sharti bilan aralashma ta'minlanadi. Shundan so'ng zarur miqdordagi

RAVENOL Fließverbesserer

quyiladi va keyin dizel yoqilg'isi yoki fuel oil'ning qolgan yarmi bakka quyiladi.

RAVENOL Fließverbesserer

qo'shilgach (yoqilg'i quyilganidan so'ng), transport vositasi yoki ish mashinasining dvigateli taxminan 10 daqiqa davomida ishlashi kerak. Shu orqali

RAVENOL Fließverbesserer

yoqilg'i filtri va purkagich nasosiga yetib boradi va o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bu ishga tushirishdagi muammolarning oldini oladi.

DIQQAT!

Common rail yoki nasos-purkagich tizimidagi avtomobillarda foydalanishdan avval, transport vositasi uchun mo'ljallangan foydalanish bo'yicha yo'riqnomani o'qing va ishlab chiqaruvchi ko'rsatmalariga amal qiling!

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	Allison TES-668	
Talablarga mos keladi	Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), MAN 339 Type V1, MAN 339 Type V2, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MAN 339 Type Z3, MAN 339 Z12, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 03M, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	GM Dexron® II D, GM Dexron® III G, GM Dexron® III H	
Zichlik 20°C da	843 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	34.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite -40°C da	10.3 mPa*s	ASTM D2983
Viskozite indeksi VI	173	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	228 °C	DIN EN ISO 2592
Fosfor miqdori	2,1 mg/kg	ASTM D5800
JASO	M315 Type 1A	
Tavsiyalar	Allison TES-295, Allison TES-389, Allison TES-468, Caterpillar TO-2, DTFR 13C190 (MB 236.92), Ford XT-2-QDX, Ford XT-5-QMC, JASO M315 Type 1A, MAN 339 V1, MAN 339 V2, MAN 339 Z1, MAN 339 Z12, MAN 339 Z2, MAN 339 Z3, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.92, VOLVO 97340, VOLVO 97341, Voith H55.63353x (G607), Voith H55.63363x (G1363), ZF TE-ML 03M, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 21L, ZF TE-ML 25C	