

RAVENOL ATF Fluid Type F avtomatik uzatma qutisi moyi

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1213105-001
Mahsulot kodi:
1213105-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835733718



4 L

Mahsulot kodi:
1213105-004
Mahsulot kodi:
1213105-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835733794



10 L

Mahsulot kodi:
1213105-010
Mahsulot kodi:
1213105-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835733749



20 L

Mahsulot kodi:
1213105-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1213105-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1213105-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1213105-D60



208 L

Mahsulot kodi:
1213105-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1213105-700

Transmissiya gidravlik suyuqligi RAVENOL ATF Fluid Type F Germaniyada gidrokraking asosidagi baza moyi va maxsus qo'shimchalardan foydalangan holda ishlab chiqarilgan.

Bu FORD, Borg Warner avtomatik uzatma qutilari va Volvo mexanik uzatma qutilari uchun mo'ljallangan moy bo'lib, ishqalanish modifikatorlarisiz, past muzlash harorati, mexanik yuklamalarga yuqori chidamlilik va yuqori yopishqoqlik indeksiga ega bo'lishi talab etiladigan hollarda qo'llaniladi.

Bu original moyning analogi bo'lib, quyidagi spetsifikatsiyalarga mos keladi: Ford tur M2C-33F / tur M2C-33G, Motorcraft XT-1-QF, VOLVO 97330.

RAVENOL ATF Fluid Type F suyuqligini DEXRON yoki MERCON moylarini talab qiladigan uzatma qutilarida ishlatish tavsiya etilmaydi.

RAVENOL ATF Fluid Type F qo'llanishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Universal qo'llanilishi – chalkashlik xavfini kamaytiradi va zaxiralarni yuritishni yengillashtiradi
- Qishki mavsumda past haroratlarda ham yaxshi moylash xususiyatlari
- Yozgi yuqori yuklamalarda barqaror moylash, xizmat muddati davomida nisbatan past eskirish
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yuqori issiqlik sig'imi
- Barcha ATF turlari bilan moslik
- Yuqori yuklamalarda ham ko'piklanmaslik
- Eskirish, cho'kindi, korroziya va yopishishdan ishonchli himoya
- FZG-Test: yuklama aylanishlar soni 12 ga yetadi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Qizil	ingl
Viskozite 100°C da	7.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	34.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	185	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	210 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Ford Motorcraft XT-1-QF, Ford Type M2C-33F, Ford Type M2C-33G, VOLVO 97330	

OEM analoglari

Ford

5006342, A80SX19547AA, XT1QF, CXT1LF12, XT1Q1F

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1213105-001-01-000 1213105-001-06-999	4014835641310 2200000034458
10 L	1213105-010-01-999	
20 L	1213105-020-01-999	
20 L, ecobox	1213105-B20-01-888	
60 L	1213105-060-01-999	
208 L	1213105-208-01-999	