

RAVENOL LS 75W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1222102-001

Mahsulot kodi:

1222102-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835734319



4 L

Mahsulot kodi:

1222102-004

Mahsulot kodi:

1222102-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835734395



10 L

Mahsulot kodi:

1222102-010

Mahsulot kodi:

1222102-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835734340



20 L

Mahsulot kodi:

1222102-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1222102-B20

Mahsulot kodi:

1222102-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835789029



60 L

Mahsulot kodi:

1222102-060



60 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1222102-D60

Mahsulot kodi:

1222102-D60-01-888

Shtrix-kod:

4014835734333



208 L

Mahsulot kodi:

1222102-208



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1222102-D28
Mahsulot kodi:
1222102-D28-01-888
Shtrix-kod:
4014835734302



1 000 L

Mahsulot kodi:
1222102-700

RAVENOL LS SAE 75W-90 – mexanik uzatma qutilari uchun mo'ljallangan sintetik transmissiya moyi.

Yuqori sifatli tozalangan va sintetik bazaviy moylar asosida ishlab chiqilgan bo'lib, yuqori yuklamalar ostida ishlaydigan transmissiyalar uchun mo'ljallangan maxsus qo'shimchalar va ingibitorlar kompleksi bilan boyitilgan. Uzatma qutisining uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

Zamonaviy o'zini bloklovchi (Limited Slip) differensiallar va gipoid transmissiyalar uchun maxsus ishlab chiqilgan.

- Quyidagi original suyuqliklarning analogi hisoblanadi:
- GM/Opel 1940058
- GM/Opel 93165388
- GM/Opel 88862624
- GM/Opel 88862625

Qo'llash **RAVENOL LS 75W-90** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Zang va korroziyaga qarshi mukammal himoya
- Ko'piklanishga qarshi himoya
- Yoqilg'i tejamkorligi
- Yuqori bosimda a'lo xususiyatlar
- O'zini bloklovchi differensiallarning uzluksiz ishlashi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5 LS	
Talablarga mos keladi	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-L-2105 D	
Zichlik 20°C da	839 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	17.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	102.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	182	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	84.300 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	210 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	GM 1940058, GM 88862624, GM 88862625, GM 93165388, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	

OEM analoglari

Alpine

0101503, 101501, 101503, 0101501, 101502, 0101502, 0101504, 101504, 0101505, 101505

BRP

779212, 779158, 779159, 293600011, 619590097, 293600043

General Motors

104034, 88862625, 88862624, 88865740, 88865941, 88865872, 88865889, 19370829, 88865975, 9986290, 19352759, 104108, 88863089, 104061, 19280530, 19417913, 19368514, 104122, 19417365, 104129, 88863090, 88865198, 9274070, 9121965, 1942387, 1940058, 93165388, 19280529, 19347435

Hyundai Motor

0210000110, 210000110

Hyundai XTeer

1011034, 1121034, 1041423

Isuzu

188405786H

Mazda

K020W0041R

Mitsubishi

MSC99063T, 8149630EX, MZ320345, 3775401, 3775610

Motorcraft

XY75W90QLS, XY75W90PTU, XY75W90TQL, XY90QL, XY90GL

Nissan

KLD3114002, KLE3A00001, KLD3180902, KE90799940, KLD3180904, KLD3180904EU, KE90799940R, KLD318090403, KLD311400203

Porsche

99991754600, 99991754500

SsangYong

0000000652

Subaru

KO305Y0900, K0321AA093, K0305Y0900, SOA4271800, SOA635302, K0318Y0000

Suzuki

9900022B17026

Toyota

0888581050

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1222102-001-01-000	4014835646117
	1222102-001-06-999	2200000028280
10 L	1222102-010-01-999	
20 L	1222102-020-01-999	
20 L, ecobox	1222102-B20-01-888	
60 L	1222102-060-01-999	
208 L	1222102-208-01-888	
	1222102-208-01-999	