

RAVENOL Getriebeoel MZG SAE 80 GL-4 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 80W

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1223101-001

Mahsulot kodi:

1223101-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835734517



4 L

Mahsulot kodi:

1223101-004

Mahsulot kodi:

1223101-004-01-999

Shtrix-kod:

4014835734593



10 L

Mahsulot kodi:

1223101-010



20 L

Mahsulot kodi:

1223101-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1223101-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1223101-060



208 L

Mahsulot kodi:

1223101-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1223101-700

RAVENOL Mehrzweck-Getriebeöl MZG SAE 80 GL-4 – yuqori darajada tozalangan bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan, maxsus qo‘shimchalar kompleksi bilan boyitilgan mineral transmissiya moyi. Yuqori yuklama bardoshliligi, eskirishdan himoya va oksidlanishga nisbatan barqarorlikni ta‘minlaydi. Har xil ish rejimlari va sharoitlarida yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari, past qotish harorati va ko‘pik hosil bo‘lmasligi kafolatlanadi.

Foydalanilgan eskirishga qarshi qo‘shimchalar paketi agressiv emas va mis qotishmalariga zarar yetkazmaydi.

Zamonaviy uzatma qutilari, differensiallar, taqsimlovchi qutilar, orqa o‘q gipoid uzatmalari va boshqa transmissiya elementlari uchun mo‘ljallangan. Ishlab chiqaruvchi tarkibida yuqori miqdorda eskirishga qarshi qo‘shimchalar mavjud bo‘lgan moylardan foydalanishni tavsiya qilgan hollarda qo‘llaniladi. API GL-3 / GL-4 sifat darajasiga va SAE 80W yopishqoqlik sinfiga mos moylar talab qilinadigan barcha uzatma qutilari uchun.

Juda past haroratlarda ham ishga tushirishda maksimal darajada tez moylanishni, transmissiyaning mukammal ishlashini va, natijada, minimal quvvat yo‘qotilishini ta‘minlaydi.

Qo‘llash **Getriebeöl MZG SAE 80 GL 4** quyidagilarni ta‘minlaydi:

- Yuqori yuklamalarda ham juda yaxshi yopishuvchanlik va mustahkam moy plyonkasi
- Ekstremal sharoitlarda ham past haroratlarda a‘lo darajadagi suyuqlik
- Elastomerlar bilan to‘liq moslik
- Uzatma qutisidagi barcha metallarga nisbatan alohida darajadagi korroziyaga qarshi himoya
- Oksidlanishga nisbatan yuqori chidamlilik
- Eskirishga qarshi a‘lo himoya
- Yuqori yuklamalarda ham ko‘pik hosil bo‘lmasligi
- Sinxron uzatmalarning to‘g‘ri ishlashini qo‘llab-quvvatlash
- Barcha brenddagi transmissiya moylari bilan aralashish va moslashuvchanlik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	DTFR 13B100	
Talablarga mos keladi	Ford SQM-2C 9008-A, MAN 341 Type E1, MAN 341 Type Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-L-2105 D	
Zichlik 20°C da	872 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	10.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	84.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	102	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	230 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	Ford SQM-2C-9008 A, MAN 341 E1, MAN 341 Z1, MB 235.1, MB 235.14, ZF TE-ML 02A, ZF TE-ML 17A	

OEM analoglari

BMW

81229407052, 81229407053, 81229407178

Chrysler

23091616

Hyundai Motor

0430000440

Volvo

1161969

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
-----------	---------------	------------

1 L	1223101-001-06-999	2200000003010
	1223101-001-01-000	2200000023056
10 L	1223101-010-01-999	
20 L, ecobox	1223101-B20-01-888	
20 L	1223101-020-01-999	
208 L	1223101-208-01-999	
60 L	1223101-060-01-999	