

RAVENOL Getriebeoel EPX 90 GL-5 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 90

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1223202-001

Mahsulot kodi:

1223202-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835738010



4 L

Mahsulot kodi:

1223202-004



10 L

Mahsulot kodi:

1223202-010

Mahsulot kodi:

1223202-010-01-999

Shtrix-kod:

4014835640641



20 L

Mahsulot kodi:

1223202-020

Mahsulot kodi:

1223202-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835738027



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1223202-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1223202-060



208 L

Mahsulot kodi:

1223202-208

Mahsulot kodi:

1223202-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835738089



1 000 L

Mahsulot kodi:

1223202-700

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE90 GL-5 – yuqori darajada tozalangan mineral bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan, maxsus EP (Extreme Pressure) qo'shimchalar kompleksi bilan boyitilgan mineral transmissiya moyidir. Yengil va yuk avtomobillari, yo'ltanlamas va maxsus texnikalarning uzatma qutilari hamda transmissiya elementlarini ekstremal og'ir ish sharoitlarida, shu jumladan shahar sharoitidagi "Start-Stop" rejimida ishonchli himoya qiladi. Qurilish va yuk tashuvchi texnika agregatlarini yuqori va o'zgaruvchan yuklamalar sharoitida uzoq muddat himoya qiladi. Butun yil davomida qo'llash mumkin.

Qo'llanilishi:

Zamonaviy uzatma qutilari, differensiallar, taqsimlovchi qutilar, orqa o'q gipoid uzatmalari va boshqa transmissiya elementlari uchun mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchi SAE90 API GL-5 sifat darajasiga mos moylarni tavsiya qilgan hollarda qo'llaniladi.

Klassifikatsiyalar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE90 GL-5 quyidagi spetsifikatsiyalarga javob beradi:

Spetsifikatsiyalar: API GL-5

Tavsiya etiladi: MIL-L-2105 D, MAN 342 Typ M1, MB 235.0, ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A, Ford SQM-2C-9002AA

Afzalliklari va xususiyatlari:

RAVENOL Getriebeoel EPX SAE90 GL-5 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Sovuq ishga tushirishda optimal xususiyatlar
- Qishki ishlash sharoitida eskirishdan mukammal himoya
- Yuqori yuklamalarda eskirishga qarshi himoya tufayli barqaror moy plyonkasi
- Silliqlikka nisbatan yaxshi chidamlilik
- Oksidlanishga juda yuqori barqarorlik va ko'piklanmaslik
- Moyning qalinlashmasligi va cho'kindilar hosil bo'lmasligi
- Ajoyib qarishga chidamlilik
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Korroziyaga qarshi yaxshi himoya, zang va rangli metallarni yemirilishidan saqlaydi
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral – moy sizib chiqishini oldini oladi

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5	
Talablarga mos keladi	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA, MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	
Zichlik 20°C da	882 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	130.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite 26°C da	60.100 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	222 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQM-2C-9002 AA, MAN 342 M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A	

OEM analoglari

Chrysler

05136033AB

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1223202-001-01-999 1223202-001-06-999	
1 L	1223202-001-01-000 1223202-001-06-999	4014835640610 2200000039590 4014835826359
4 L	1223202-004-01-999	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
10 L	1223202-010-01-999	
20 L, ecobox	1223202-B20-01-888	
60 L	1223202-060-01-999	