

RAVENOL EPX 85W-140 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 85W-140

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:
1223211-001



4 L

Mahsulot kodi:
1223211-004
Mahsulot kodi:
1223211-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835738393



10 L

Mahsulot kodi:
1223211-010
Mahsulot kodi:
1223211-010-01-999
Shtrix-kod:
4014835738348



20 L

Mahsulot kodi:
1223211-020
Mahsulot kodi:
1223211-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835738324



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1223211-B20



60 L

Mahsulot kodi:
1223211-060
Mahsulot kodi:
1223211-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835738362



208 L

Mahsulot kodi:
1223211-208
Mahsulot kodi:
1223211-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835738386



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:
1223211-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1223211-700

RAVENOL EPX 85W-140 GL-5 – Germaniyada ishlab chiqarilgan, yuqori darajada tozalangan mineral bazaviy moy asosida, maxsus EP (Extreme Pressure) qo'shimchalar kompleksi bilan boyitilgan mineral transmissiya moyi.

Yengil va yuk avtomobillari, yo'ltanlamas va maxsus texnikalarning uzatma qutilari hamda transmissiya elementlarini ekstremal og'ir ish sharoitlarida, jumladan ochiq kon sharoitida ishlaganda, ishonchli himoya qiladi.

Qurilish va yuk tashuvchi texnika agregatlarini yuqori va o'zgaruvchan yuklamalarda uzoq muddat himoya qiladi. Zamonaviy uzatma qutilari, differensiallar, taqsimlovchi qutilar, orqa o'q gipoid uzatmalari va boshqa transmissiya elementlari uchun mo'ljallangan. Ishlab chiqaruvchi API GL-5 sifat darajasiga mos moylardan foydalanishni tavsiya qilgan hollarda qo'llaniladi.

Qo'llash **RAVENOL EPX 85W-140 GL-5** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- Zang va korroziyaga qarshi a'lo darajadagi himoya
- Ko'piklanishga qarshi himoya
- A'lo ishqalanishga qarshi xususiyatlar
- Past qotish harorati
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-5	
Talablarga mos keladi	CS 3000B, Ford SQ-M2C 9002-A, MAN 342 Type M1, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	MIL-L-2105 D	
Mos keladi	GM	
Zichlik 20°C da	894 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	26.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	355 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	99	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -12°C da	55.000 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-24 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	224 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	CS 3000B, Ford M2C-9002 A, GM, MAN 342 M1, Mack GO-G, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	

OEM analoglari

Alpine

0100781, 100781, 0100783, 100783, 100784, 0100784, 100785, 0100785

DAF

1660042, 1697549, 1660044, 1678855, 1732360, 1660043, 1699595, 1699595G

General Motors

89021799

Hyundai Motor

0220000420

Hyundai XTeer

1041432

Scania

1892412, 1892415, 1892413, 1892414, 1892416

Volvo

1161936, 1161937, 1161279

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1223211-001-01-400	
	1223211-001-01-999	
	1223211-001-06-999	
10 L	1223211-010-01-999	
20 L	1223211-020-01-000	4014835646520
	1223211-020-01-400	2200000031662
		2200000033048
20 L, ecobox	1223211-B20-01-888	
60 L	1223211-060-01-000	4014835646568
208 L	1223211-208-01-000	4014835646582
		2200000042859