

# RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90 GL-5 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 85W-90

Mineral



**1 L**

Mahsulot kodi:  
**1223301-001**



**4 L**

Mahsulot kodi:  
**1223301-004**



**20 L**

Mahsulot kodi:  
**1223301-020**  
Mahsulot kodi:  
1223301-020-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835738423



**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:  
**1223301-B20**



**60 L**

Mahsulot kodi:  
**1223301-060**



**208 L**

Mahsulot kodi:  
**1223301-208**  
Mahsulot kodi:  
1223301-208-01-999  
Shtrix-kod:  
4014835738485

**RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** – Germaniyada ishlab chiqarilgan, mineral bazaviy moy asosidagi transmissiya moyi bo'lib, maxsus qo'shimchalar kompleksi bilan boyitilgan.

Bu maxsus, butun yil davomida qo'llaniladigan transmissiya moyi bo'lib, o'zini bloklovchi differensiallar (Limited Slip Differential – qisqacha LSD) uchun mo'ljallangan.

Oksidlanishga nisbatan a'lo darajadagi barqarorlikka ega, ish harorati diapazonining barcha bosqichlarida agregatlarni eskirishdan samarali himoya qiladi, moy plyonkasining yuqori yukka chidamliligini ta'minlaydi, bu

esa quruq ishqalanish va ishqalanadigan sirtlarning lokal shikastlanishlarini oldini oladi.

Qiyin ish sharoitida, kuchaytirilgan ishqalanishga ega differensiallar o'rnatilgan yetakchi mostli avtomobillarning reduktorlarida qo'llash uchun maxsus ishlab chiqilgan. Moy tarkibida ishqalanishni kamaytiruvchi maxsus modifikator mavjud bo'lib, u differensialdagi tebranishlarni kamaytiradi va shovqinni pasaytiradi.

**RAVENOL Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** – o'zini bloklovchi differensiallar bilan jihozlangan avtomobillarning (masalan, jeep va kuchli orqa g'ildirakdan tortuvchi avtomobillar) yetakchi o'qlarida, GL-5 LS sinfidagi moylar talab qilinadigan holatlarda foydalanish tavsiya etiladi.

Qo'llash **Sperrdifferential Hypoid Getriebeoel LS 85W-90** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori yuklamalarda ham barqarorlik
- Qo'shimchalar orqali eskirishga qarshi a'lo himoya
- "Limited slip" xususiyatlarining a'lo darajada namoyon bo'lishi
- Eskirishga qarshi mukammal himoya
- Juda yuqori haroratlarda ham oksidlanishga nisbatan juda yaxshi chidamlilik
- Yuqori tezlikda ham ko'pik va havo ajratilishining yaxshi ko'rsatkichi
- Qora metallar va muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari

## Xususiyatlari

| Ism                                            | Ma'nosi                                                      | Audit           |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                            | GL-5 LS                                                      |                 |
| Talablarga mos keladi                          | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E                     |                 |
| Spetsifikatsiyalarga mos keladi                | MIL-L-2105 D                                                 |                 |
| Zichlik 20°C da                                | 889 g/cm <sup>3</sup>                                        | EN ISO 12185    |
| Rang                                           | Sariq-jigarrang                                              | ingl            |
| Viskozite 100°C da                             | 17.6 mm <sup>2</sup> /s                                      | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da                              | 177.3 mm <sup>2</sup> /s                                     | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI                           | 108                                                          | DIN ISO 2909    |
| Brookfield usuli bo'yicha viskozite -12°C da   | 12.100 mPa*s                                                 | ASTM D2983      |
| Qotish harorati                                | -33 °C                                                       | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati                       | 214 °C                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat | 1b                                                           | ASTM D130       |
| Tavsiyalar                                     | Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

### General Motors

19375057

### Hyundai Motor

0210000100

### Mercedes-Benz

A000989280312

### Toyota

0888580933, 0888581004, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

### Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash    | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod                     |
|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 L          | 1223301-001-01-999 |                                |
| 4 L          | 1223301-004-01-999 |                                |
| 20 L         | 1223301-020-01-999 |                                |
| 20 L, ecobox | 1223301-B20-01-888 |                                |
| 60 L         | 1223301-060-01-999 |                                |
| 208 L        | 1223301-208-01-000 | 4014835701489<br>2200000047489 |