

RAVENOL MARINE Gear Fullsynth MGF 75W-90 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 75W-90

To'liq sintetik



1 L

Mahsulot kodi:

1231100-001

Mahsulot kodi:

1231100-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835851191



4 L

Mahsulot kodi:

1231100-004



10 L

Mahsulot kodi:

1231100-010

Mahsulot kodi:

1231100-010-01-999



20 L

Mahsulot kodi:

1231100-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1231100-B20

Mahsulot kodi:

1231100-B20-01-888



60 L

Mahsulot kodi:

1231100-060



208 L

Mahsulot kodi:

1231100-208

Mahsulot kodi:

1231100-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835858275

RAVENOL Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90 - to'liq sintetik, yuqori sifatli transmissiya moyi bo'lib, dengiz texnikasi va kemalar transmissiyalarida qo'llash uchun mo'ljallangan. Yuqori sifatli sintetik bazaviy moy asosida, maxsus tanlangan qo'shimchalar paketini o'z ichiga olgan holda ishlab chiqilgan.

Transmissiyani yuqori ish yuklamalari ostida eskirishdan himoya qiladi, oksidlanishga nisbatan yuqori barqarorlikka ega.

Maxsus formula asosida ishlab chiqilgan va ekstremal haroratlarni ham o'z ichiga olgan keng ish harorati diapazonida, shuningdek og'ir ekspluatatsiya sharoitlarida transmissiyaning uzluksiz ishlashini kafolatlaydi.

Motorli qayiq va kemalarning reduktorlarini moylash uchun qo'llaniladi (shu jumladan podvesli va statsionar turlari), motorli qayiqning reversiv reduktorlari va Z-privodlari uchun mo'ljallangan bo'lib, ishlab chiqaruvchi API GL-5 / GL-4 sifat darajasiga ega moylardan foydalanishni tavsiya qilgan hollarda qo'llaniladi.

Qo'llash **Marine Gear Fullsynth MGF SAE 75W-90** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Oksidlanishga yuqori barqarorlik
- Yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yuqori haroratda a'lo barqarorlik
- Yuqori yuklamalarda eskirishdan mukammal himoya
- Juda yuqori qarishga chidamlilik
- Yuqori bosimda ishlash qobiliyati juda yuqori
- Metall va muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4, GL-5	
Talablarga mos keladi	Volvo PENTA, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B	
Mos keladi	Honda, Mercruiser, Mercury, Suzuki, Yamaha, Yanmar	
Zichlik 20°C da	840 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Ko'k	ingl
Viskozite 100°C da	16.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	108.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	168	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-45 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	226 °C	DIN EN ISO 2592
Brookfield usuli bo'yicha viskozite -40°C da	47.000 mPa*s	ASTM D2983
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130
Tavsiyalar	Honda, Mercruiser, Mercury, OMC, Suzuki, VOLVO PENTA, Yamaha, Yanmar, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B	

OEM analoglari

Honda

08251999102HE, 08251999101HE, 08251999101MP, 0829299908, 08251999100HE

Suzuki

9900022B61001, 9900022B61P35

Yamalube

ACCSHAFTDRFS