

RAVENOL Motogear 80W-90 GL-4 transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 80W-90**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:

1250055-001

Mahsulot kodi:

1250055-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835735217

**4 L**

Mahsulot kodi:

1250055-004**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1250055-B20**208 L**

Mahsulot kodi:

1250055-208

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 – uzatma qutilari uchun mo'ljallangan, maxsus qo'shimchalar kompleksiga ega mineral transmissiya moyi. Hatto yuqori haroratlarda ham optimal moylanishni ta'minlaydi.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 hatto ekstremal dinamik sharoitlarda ham barqaror moy plyonkasini ta'minlaydi.

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 ishqalanishni kamaytiradi, eskirish va korroziyani oldini oladi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Motogear SAE 80W-90 GL-4 – 2 va 4 taktli dvigatellarga ega mototexnika transmissiyalarida foydalanish uchun mos keladi. SAE 80W-90 API GL-4 sifat darajasidagi moylardan foydalanish tavsiya etilgan hollarda qo'llaniladi.

Qo'llash Motogear SAE 80W-90 GL-4 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Oksidlanishga nisbatan a'lo darajadagi barqarorlik
- Yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari

- Ko'piklanishga qarshi himoya
- Metall va muhrlovchi materiallar bilan yaxshi moslik
- A'lo havo ajratish xususiyatlari
- Ko'pik hosil bo'lmasligi
- Barqaror moy plyonkasi va eskirishga qarshi yuqori himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	GL-4	
Zichlik 20°C da	879 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	126.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	108	DIN ISO 2909
Brookfield usuli bo'yicha viskozite 26°C da	45.600 mPa*s	ASTM D2983
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
4 L	1250055-004-01-999	