

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W transmissiya moyi

Yopishqoqlik: 10W

Mineral



20 L

Mahsulot kodi:

1310610-020

Mahsulot kodi:

1310610-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835740228



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1310610-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1310610-060



208 L

Mahsulot kodi:

1310610-208

Mahsulot kodi:

1310610-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835740280



208 L, bosilgan barrel

Mahsulot kodi:

1310610-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1310610-700

RAVENOL Catoel TO-4 SAE 10W – Germaniyada ishlab chiqarilgan, yuqori sifatli mineral bazaviy moy asosida tayyorlangan maxsus transmissiya moyi bo'lib, maxsus qo'shimchalar kompleksini o'z ichiga oladi. Karer va qurilish texnikasining transmissiya elementlari, gidravlik privodlari va muftalari uchun maxsus mo'ljallangan. Ko'p disklikli muftalar va tormozlar – ya'ni “ho'l turdagi” tizimlar uchun qo'llaniladi. Dvigatel moyi sifatida ishlatish mumkin emas.

Qo'llash **CATOEL TO-4 SAE 10W** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Eskirishdan mukammal himoya

- Oksidlanishga yuqori chidamlilik
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Komponentlar xizmat muddatini uzaytirish
- Agregatlarning maksimal xizmat muddatiga kafolat

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF, MT-1	
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	ZF TE-ML 03C	
Talablarga mos keladi	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	
Mos keladi	Eaton Fuller	
Zichlik 20°C da	860 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	37.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	123	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	240 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 07F	

OEM analoglari

Caterpillar

143485, 7X7852

Volvo

15000659

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
208 L	1310610-208-01-000	4014835635180 2200000049254