

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) gidravlik moyi

Yopishqoqlik: 46**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:
1323105-001

**5 L**

Mahsulot kodi:
1323105-005
Mahsulot kodi:
1323105-005-01-999
Shtrix-kod:
4014835759459

**10 L**

Mahsulot kodi:
1323105-010

**20 L**

Mahsulot kodi:
1323105-020
Mahsulot kodi:
1323105-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835759428

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1323105-B20

**60 L**

Mahsulot kodi:
1323105-060
Mahsulot kodi:
1323105-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835759466

**208 L**

Mahsulot kodi:
1323105-208
Mahsulot kodi:
1323105-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835759480

**208 L, bosilgan barrel**

Mahsulot kodi:
1323105-D28



1 000 L

Mahsulot kodi:

1323105-700

Mahsulot kodi:

1323105-700-01-999

Shtrix-kod:

4014835759473

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) – HLP toifasiga kiruvchi mineral gidravlik moy. Yuqori sifatli bazaviy moy va maxsus qo‘shimchalar kompleksidan foydalanilganligi sababli, u yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari, yuqori yuklamalarda eskirish va korroziyaga qarshi ishonchli himoya, shuningdek muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabatni ta’minlaydi.

RAVENOL Hydraulikoel TS 46 (HLP) gidravlik moyi qurilish va kon texnikasi gidravlik tizimlarida, yuqori bosimli nasoslarda, shuningdek kichik mexanizmlarga xizmat ko‘rsatishda va yopiq tizimlarda ishchi suyuqlik sifatida universal qo‘llaniladi.

Qo‘llash **Hydraulikoel TS 46 (HLP)** quyidagilarni ta’minlaydi:

- Ish samaradorligining yuqori darajasi
- Yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Eskirishga nisbatan barqarorlik
- Eskirishdan mukammal himoya
- Korroziyadan uzoq muddatli himoya
- Rezina muhrlovchilarga nisbatan neytrallik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ASTM	D6158	
Talablarga mos keladi	AFNOR NFE 48-603 HM, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 2950-S, Cetop RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM, GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, MIL-PRF-17672 E, Müller , NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS 1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, U.S. Steel 126, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, VDMA 24318, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 07H	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51524-2, ISO 6743-4 HM	
Mos keladi	Arburg, Atos, Metso	
Zichlik 20°C da	857 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	113	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-27 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	238 °C	DIN EN ISO 2592
Emulsiyaga chidamlilik testi, 30 daq. maksimum 54/82°C	40ml/40ml/10min.	DIN 51757
Eskirish – SSR	2000 %	DIN 51587
Tishli uzatma yog'ining yeyilishga chidamliligini aniqlash testi	12 %wt.	DIN 51354/2
Tavsiyalar	AFNOR NFE 48-603 HM, ASTM D6158, Arburg, Atos, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 2950-S, CETOP RP 91H HM, Danieli Hydraulics, Eaton Vickers I-286-S, FZG-Test A 8,3/90, Fives Cincinnati P-55, Fives Cincinnati P-70, GB 111118.1 L-HM (conventional), GM LH-02-1-04, ISO 11158 HM, JCMAS HK, LS-2, MIL-PRF-17672 E, Metso, Müller Weingarten, NATO H-573, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, SAE MS1004 HM, SEB 181.222, Sauer-Danfoss 520L0463, US Steel 126, US Steel 127, US Steel 136, VDMA 24318, Verwendung lt. Betriebsanleitung, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 07H	

OEM analoglari

Alpine
0100843, 0100844, 0100845

General Motors
88861694, 88861680

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1323105-005-01-000	4014835641754
		2200000031556
		2200000039200
20 L	1323105-020-01-000	4014835641723
60 L	1323105-060-01-000	4014835641761
208 L	1323105-208-01-000 1323105-208-01-909	4014835641785
		4014835798380
		2200000046284
208 L	1323105-208-01-000	2200000043115
		2200000046284
		4014835641785
1 000 L	1323105-001-01-999	
1 000 L	1323105-001-06-000	2200000037008
		4014835131699