

RAVENOL Hidraulikoel TSX 68 gidravlik moyi

Yopishqoqlik: 68**Mineral****20 L**

Mahsulot kodi:

1323206-020

Mahsulot kodi:

1323206-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835760325

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

1323206-B20**60 L**

Mahsulot kodi:

1323206-060

Mahsulot kodi:

1323206-060-01-999

**208 L**

Mahsulot kodi:

1323206-208

Mahsulot kodi:

1323206-208-01-999

**1 000 L**

Mahsulot kodi:

1323206-700

RAVENOL Hidraulikoel TSX 68 (HVLP) – HVLP toifasiga kiruvchi mineral gidravlik moy. Yuqori darajada tozalangan bazaviy moy va maxsus qo'shimchalar kompleksidan foydalanilishi natijasida barqaror yopishqoqlik indeksi, eskirish va korroziyaga qarshi ishonchli himoya, shuningdek muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat ta'minlanadi.

Qo'llanish:

RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) gidravlik moylari qurilish va kon texnikasi gidravlik tizimlarida qo'llaniladi, jumladan yuqori tezlikdagi va yuqori bosimli lapatkali, tishli va axial-porshenli nasoslar.

Kumush yoki kumush bilan qoplangan detallar mavjud bo'lgan gidravlik tizimlarda qo'llash mumkin emas.

Spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Hydraulikoel TSX 68 (HVLP) quyidagi spetsifikatsiyalarga javob beradi:

Spetsifikatsiyalar: DIN 51524, ISO 6743-4-HV, Teil 3 HVLP

Tavsiya etiladi: AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump

Afzalliklari va xususiyatlari:

- barqaror yuqori yopishqoqlik indeksi
- eskirishdan mukammal himoya
- korroziyaga qarshi himoya
- ko'piklanishni oldini olish uchun a'lo havo va suv ajratish xususiyatlari
- rezina muhrlarga nisbatan neytral munosabat
- past qotish harorati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	LOVAT LOV-204	
Talablarga mos keladi	AFNOR 48-603 HV, Cetop RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68, Cincinnati Milacron P-69, Cincinnati Milacron P-70, FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Vickers Vane Pump	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51524, DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Zichlik 20°C da	862 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	11.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	68.5 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	161	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-35 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	242 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	0.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.06 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	AFNOR 48-603 HV, CETOP RP 91H HV, Cincinnati Milacron P-68 (HM-32), Cincinnati Milacron P-69 (HM-68), Cincinnati Milacron P-70 (HM-46), FZG 12, GM LH-04-1, GM LH-06-1, GM LH-15-1, Parker Denison HF-0, Parker Denison HF-1, Parker Denison HF-2, Sperry Vickers I-286-S, Sperry Vickers M-2950-S, US Steel 127, US Steel 136, Vickers Vane Pump	

OEM analoglari

Scania

2252142

Volvo

11708322, VOE11708322, 11708323, VOE11708323

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
60 L	1323206-060-01-000	2200000033871 2200000039439