

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46 **gidravlik moyi**

Yopishqoqlik: 46**Mineral****20 L**Mahsulot kodi:
1323305-020**20 L, ecobox**Mahsulot kodi:
1323305-B20**60 L**Mahsulot kodi:
1323305-060**208 L**Mahsulot kodi:
1323305-208
Mahsulot kodi:
1323305-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835760783**RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46**

– tozalovchi xususiyatga ega, yuvuvchi gidravlik moy.

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46

korroziya, eskirish va ishqalanishni oldini olish uchun qo'shimchalar bilan boyitilgan, tanlab olingan bazaviy moylar asosida ishlab chiqilgan.

RAVENOL Hydraulikoel HLP-D 46 shuningdek, gidravlik tizimni tozalaydigan yuvuvchi va disperslovchi moddalarga ega. Bu qo'shimchalar iflosliklarni eritib, ularni suspenziyada ushlab turadi va ifloslangan gidravlik tizimlarni tozalash imkonini beradi. Gidravlik tizimning funksional elementlari shunday ishlaydiki, tizim cho'kindi va aralashmalardan holi bo'lib qoladi. Shu tariqa bu emulsiyalangan suyuqlik tizimga chuqur kirib boradi va gidravlik tizimning uzluksiz ishlashini ta'minlaydi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Hydraulic HLP-D 46 46 qishloq xo'jaligi gidravlik tizimlarida, qurilish texnikasi, tsement zavodlari, quyish sexlari va galvanik muftalarda qo'llash uchun mo'ljallangan. Bundan tashqari, u funksional sinov moyi, blok va uskunalar uchun kirish moyi, to'qimachilik uskunalari va dastgohlar uchun ham ishlatilishi mumkin.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51524-2	
Zichlik 20°C da	863 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	7.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	47.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	111	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	244 °C	DIN EN ISO 2592
Tavsiyalar	Daimler DBL 6721, MAN N 698, Parker Denison HF-0	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1323305-020-01-999	
60 L	1323305-060-01-999	