

RAVENOL ODL 32 lubrikator moyi

Yopishqoqlik: 32W**Mineral****1 L**

Mahsulot kodi:
1323404-001
Mahsulot kodi:
1323404-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835736610

**5 L**

Mahsulot kodi:
1323404-005

**10 L**

Mahsulot kodi:
1323404-010

**20 L**

Mahsulot kodi:
1323404-020
Mahsulot kodi:
1323404-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835761124

**20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:
1323404-B20

**60 L**

Mahsulot kodi:
1323404-060

**208 L**

Mahsulot kodi:
1323404-208

RAVENOL ODL 32 - Germaniyada ishlab chiqarilgan, barcha turdagi pnevmoasboblari uchun maxsus moy.

Korroziyadan mukammal himoya, eskirishga qarshi himoya, yaxshi yopishish xususiyatlari va oksidlanishga chidamlilikni ta'minlaydi. Qo'shimchalar ko'piklanishni oldini oladi va moyga yaxshi suv ajratish xususiyatlarini beradi. Tizimlarda cho'kindilar hosil bo'lishining oldi olinadi, tozalovchi effektini ta'minlaydi. Uskunaning yuqori unumdor ishlashiga ko'maklashadi va silindrsimon qulflarning muzlashidan himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

Aylanma va zarbali harakatdagi pnevmoasboblarni moylash uchun maxsus ishlab chiqilgan, masalan, burovchi bolg'alar, og'ir burovchi bolg'alar, teshuvchi bolg'alar, pnevmolopatalar, shuningdek kopyorlar va boshqa pnevmoasboblari. Jihozning ekspluatatsiya bo'yicha ko'rsatmalariga muvofiq qo'llaniladi yoki to'g'ridan-to'g'ri pnevmo kameraga quyiladi.

Quyidagi talablarga mos keladi:

Atlas Copco Black&Decker Bosch Cress DeWalt Festo Hilti Hitachi Makita Ryobi Seno Sumake

Qo'llash **ODL 32 Druckluftoel** quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yuqori ish samaradorligi darajasi
- A'lo yopishqoqlik-harorat xususiyatlari
- Yuqori yopishish darajasi
- Qarishga juda yuqori chidamlilik
- Eskirishdan mukammal himoya
- Korroziyaga qarshi a'lo darajadagi himoya
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral munosabat

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Talablarga mos keladi	Black & Decker	
Mos keladi	Atlas Copco Kompresor, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	
Zichlik 20°C da	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	5.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	32.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	123	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	224 °C	DIN EN ISO 2592
Tishli uzatma yog'ining yeyilishga chidamliligini aniqlash testi	12 %wt.	DIN 51354/2
Tavsiyalar	Atlas Copco Kompresor, Black & Decker, Bosch, Cress, DeWalt, Festo, Hilti, Hitachi, Makita, Ryobi, Seno, Sumake	

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
1 L	1323404-001-01-100	4014835644311 2200000020789
5 L	1323404-005-01-999	
10 L	1323404-010-01-999	
60 L	1323404-060-01-999	
208 L	1323404-208-01-999	