

Suyuq surtma RAVENOL LKW Fett Blau

Mineral



1 kg

Mahsulot kodi:

1340117-001

Mahsulot kodi:

1340117-001-03-000

Shtrix-kod:

4014835661714



5 kg

Mahsulot kodi:

1340117-005

Mahsulot kodi:

1340117-005-03-000

Shtrix-kod:

4014835661752



10 kg

Mahsulot kodi:

1340117-010

Mahsulot kodi:

1340117-010-03-000

Shtrix-kod:

4014835661776



15 kg

Mahsulot kodi:

1340117-015



25 kg

Mahsulot kodi:

1340117-025

Mahsulot kodi:

1340117-025-03-000

Shtrix-kod:

4014835661721



180 kg

Mahsulot kodi:

1340117-180



400 g

Mahsulot kodi:

1340117-400

Mahsulot kodi:

1340117-400-04-999

Shtrix-kod:

4014835768543

RAVENOL LKW Fett blau - mineral asosidagi, antioksidlovchi va korroziyaga qarshi qo'shimchalar qo'shilgan, litiy sovuni bilan zagustitellangan ko'p funktsiyali avto surkov moyidir.

Maxsus qo'shimchalar majmuasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, yuqori darajadagi korroziyaga qarshi xususiyatlar va mexanik barqarorlikni ta'minlaydi.

Qo'llanilishi:

Yuqori yuklama ostida ishlovchi sirpanma va aylanuvchi podshipniklarni moylash uchun ishlatiladi, shu jumladan yuk mashinalari va qurilish texnikasida, yuqori namlik, tebranish va zarbali yuklamalar sharoitida. Ishlash harorati -30°C dan +140°C gacha (maks. +220°C), NLGI klass 2. Uzaytirilgan almashtirish intervallari.

LKW FETT BLAU qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Silliqlik surilishga yaxshi chidamlilik
- A'lo darajadagi yeyilishga qarshi himoya
- Yuqori darajadagi mexanik va kimyoviy barqarorlik
- A'lo darajadagi korroziyaga qarshi himoya
- Eskirishga mukammal chidamlilik
- Hatto past haroratlarda ham yaxshi nasoslanish xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma'qullangan	MAN 283 Li-P2, MB-Approval 267.0	
Talablarga mos keladi	DTFR 33B120 (MB 267.0), VW G 052 180	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KP2N-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCDIB2, Volvo 97720, Volvo STD	
Rang	Ko'k	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Litiyev sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KP2N-30	DIN 51502
Ish harorati	-30 / +140 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	220 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	0	DIN 51802
Tomchilash harorati	220 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2200 - 2400 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	220 mm²/s	DIN 51562-1
Tavsiyalar	, DTFR 33B120 (MB 267.0), VW/Audi G 052 180 A1	

OEM analoglari

Alpine

0101046, 0101045, 0101041, 0101042, 0101043, 0101044

Toyota

400776133

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
15 kg	1340117-015-03-000	

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
180 kg	1340117-180-03-000	
400 g	1340117-400-04-000	4014835661745 2200000038098