

RAVENOL Marinefett suvga chidamli dengiz plastmassa surtmasi

Sintetik



1 kg

Mahsulot kodi:

1340128-001

Mahsulot kodi:

1340128-001-03-000

Shtrix-kod:

4014835851092



15 kg

Mahsulot kodi:

1340128-015



80 g

Mahsulot kodi:

1340128-080

Mahsulot kodi:

1340128-080-04-015

Shtrix-kod:

4014835833098



100 g

Mahsulot kodi:

1340128-100

Mahsulot kodi:

1340128-100-04-999

Shtrix-kod:

4014835847484



400 g

Mahsulot kodi:

1340128-400

Mahsulot kodi:

1340128-400-04-999

Shtrix-kod:

4014835831698

RAVENOL Marinefett – sariq-yashil rangli, floresanli, suvga chidamli dengiz surkov moyi. Kaltsiyli kompleks zagustitel va yuqori yopishqoq sintetik bazaviy moy asosida, oksidlanish, zang va korroziyaga qarshi himoya qiluvchi maxsus qo‘shimchalar kompleksi bilan ishlab chiqilgan.

Yaxshi yopishuvchanlik va suvni qaytaruvchi xususiyatlarga ega. Shuningdek, ekstremal yuklamalarda podshipniklar eskirishini kamaytiradi.

Suv bilan yuvilib ketishga yuqori chidamlilikka ega, ayniqsa, podshipniklar va metall sirtlar uchun, eskirishga qarshi yuqori darajadagi himoya bilan.

Dengiz suvi ta'sirida uzoq muddatli korroziyaga qarshi himoyani ta'minlaydi.

Asosiy qo'llanilish sohasi – suv va kemachilik texnikasi.

Shuningdek, turli sanoat tarmoqlarida, transport vositalarida, maishiy texnika va uy xo'jaligida, kaltsiyli zagustiteli talab qilinadigan joylarda qo'llanilishi mumkin.

Qo'llanish sohasi:

Qayiq va kemalarda, dengiz suvi ta'siriga uchraydigan har qanday moylash nuqtalari uchun yuqori samarali konsistentli moy sifatida qo'llaniladi. Zang va korroziyadan yuqori darajada himoya ta'minlaydi (masalan, suv va kemachilik texnikasi mexanizmlari, suv eshiklari va shlyuzlar).

Suv ta'siriga uchraydigan, og'ir yuklamali sanoat mexanizmlari va qishloq xo'jaligi texnikasining tashqi moylanishiga mo'ljallangan.

Mexanik va termik yuklamali sirpanma va aylanuvchi podshipniklar, yo'nalishlar, rul boshqaruvi va suv nasoslarini moylash uchun. Shuningdek, turli transport vositalari qismlarini (motor bo'limi, eshiklar, yukxona va h.k.) moylash va korroziyadan himoyalash uchun mos keladi.

Moylashdan oldin, moylash tugunini tozalang, kerak bo'lsa, zangni olib tashlang.

Keng ish harorati diapazonida yaxshi yopishuvchanlik, suvni qaytaruvchi xususiyatlar, suv bilan yuvilib ketishga yuqori chidamlilik va mexanik barqarorlikni ta'minlaydi.

Marinefett qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Suv bilan yuvilib ketishga chidamlilik
- Yaxshi yopishuvchanlik xususiyati
- Keng qo'llanish imkoniyati
- Silliq surilishga chidamlilik
- Eskirishdan himoya
- A'lo darajadagi mexanik va kimyoviy barqarorlik
- Yuqori darajadagi korroziyaga qarshi himoya
- Eskirishga mukammal chidamlilik
- Past haroratlarda ham yaxshi nasoslanish xususiyati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 KP2K-30, ISO I6743-9: ISO-L-XCCFB2	
Rang	Sariq-yashil	ingl
Qovushqoqlashtiruvchi modda	Kalsiy sovun asosida	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Mahsulotlar tasnifi	KP2K-30	DIN 51502
Ish harorati	-30 / +120 °C	DIN 51825
Ish harorati (qisqa muddatli)	130 °C	DIN 51757
Penetratsiya, 60 aylanish	265-295	ISO 2137
Korroziyadan himoya testi, namlik kamerasi	0	DIN 51802
Tomchilash harorati	150 °C	DIN ISO 2176
Misga korroziya testi, 120°C/24 soat	1	DIN 51811
Suv o'tkazmaslik (3 soat/90°C)	0-90 °C	DIN 51807-1
VKA payvandlash yuklamasi	2600 - 2800 N	DIN 51350-4
Kinematik viskozite 40°C da	900 mm²/s	DIN 51562-1

OEM analoglari

Honda

087989070, 08739B06100HE

Polaris

2871322, 2871423, 502538

Suzuki

9900025350000

Yamalube

ACCGREAS10CT, ACCGREASCT14, ACCGREAS14CT