

## ***Kalibrovka suyuqligi RAVENOL Calibration Fluid 2.5***



### **20 L**

Mahsulot kodi:

**1350131-020**

Mahsulot kodi:

1350131-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835795822

**RAVENOL Calibration Fluid 2.5** — dizel yoqilg'i tizimlarini kalibrlash uchun mo'ljallangan suyuqlik bo'lib, u past yopishqoqlikka ega mineral moylar va oksidlanishga chidamlilikni, korroziyadan himoyani hamda elektr o'tkazuvchanlikni yaxshilovchi maxsus qo'shimchalardan iborat aralashmadan tashkil topgan. MTU ishlab chiqaradigan yoqilg'i tizimlarini konservatsiya qilish uchun antikorroziya moyi sifatida qo'llaniladi.

**RAVENOL Calibration Fluid 2.5** Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN va Volkswagen dizel yoqilg'i tizimlarini kalibrlash uchun ishlatiladi. MTU ishlab chiqaradigan yoqilg'i tizimlarini konservatsiya qilish uchun antikorroziya moyi sifatida qo'llaniladi.

Quyidagi standartlarda qo'llaniladi: Bosch Norm VS 15665-OL - CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen, Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513

**Calibration Fluid 2.5** quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Yaxshi eskirishdan himoya
- Yaxshi korroziyadan himoya
- Kam pufakchalanish

## Xususiyatlari

| <i>Ism</i>                        | <i>Ma'nosi</i>                                                                     | <i>Audit</i>    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Talablarga mos keladi             | Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MB DBL 6513.0                |                 |
| Mos keladi                        | MAN, VW                                                                            |                 |
| Rang                              | Rangsiz                                                                            | ingl            |
| Zichlik 20°C da                   | 821 g/cm <sup>3</sup>                                                              | EN ISO 12185    |
| Yong'in chiqish harorati          | 105 °C                                                                             | DIN 51757       |
| Viskozite 40°C da                 | 2.52 mm <sup>2</sup> /s                                                            | DIN EN ISO 3104 |
| Viskozite 20°C da                 | 3.85 mm <sup>2</sup> /s                                                            | DIN EN ISO 3104 |
| Boshlang'ich qaynash harorati     | 232 %                                                                              | DIN 51751       |
| Qaynashning yakuniy nuqtasi       | 265 °C                                                                             | DIN 51751       |
| Loyqalanish harorati              | -28 °C                                                                             | ASTM D2500      |
| Korroziya testi (namlik kamerasi) | 6x0                                                                                | ASTM D1748      |
| Po'latga nisbatan korroziya testi | 0-A                                                                                | DIN ISO 7120    |
| Mis plastinkaga ta'sir testi      | 1                                                                                  | DIN EN ISO 2160 |
| Tavsiyalar                        | Bosch VS 15665-OL-CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, Lucas CAV, MAN, MB DBL 6513, Volkswagen |                 |