

## ***Benzinli arra zanjiri uchun moy RAVENOL Sagekettenoel S 85***

**Yopishqoqlik: 85W**



### **1 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-001**

Mahsulot kodi:

1350300-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835742116



### **5 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-005**



### **20 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-020**



### **20 L, ecobox**

Mahsulot kodi:

**1350300-B20**



### **60 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-060**



### **208 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-208**

Mahsulot kodi:

1350300-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835742185



### **1 000 L**

Mahsulot kodi:

**1350300-700**

**RAVENOL Saegeketteneol S 85** – Germaniyada yuqori darajada tozalangan bazaviy moy asosida ishlab chiqarilgan maxsus mineral moy bo'lib, maxsus qo'shimchalar majmuasi bilan boyitilgan.

Benzoarraqlar va o'rmon xo'jaligi texnikasi zanjirlarini moylash uchun mo'ljallangan. Yuqori darajadagi yopishqoqlik xususiyatiga va yaxshi moylovchi xususiyatlarga ega.

Maxsus qo'shimchalar juda yuqori aylanish tezligida ham zanjirda moyni ushlab turadi va arra zanjirining uzoq muddatli ishlashini ta'minlaydi. Ish sharoitlari og'ir bo'lsa yoki ob-havo noqulay bo'lsa ham, korroziyadan ishonchli himoya qiladi. RAVENOL Saegeketteneol S 85 maxsus moyi yil davomida foydalanish uchun yaroqli.

**Sageketten-Oel S 85** quyidagi afzalliklarni ta'minlaydi:

- Yuqori yopishqoqlik darajasi
- Eskirishdan a'lo darajada himoya
- Korroziyadan mukammal himoya
- Past haroratlarda ham issiqlikka chidamlilik
- Juda yaxshi sovutish xususiyati
- Muhrlovchi materiallarga nisbatan neytral xatti-harakat
- Plastmassa va lak qoplamalarga nisbatan neytral xatti-harakat

## Xususiyatlari

| Ism                      | Ma'nosi                          | Audit           |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Zichlik 20°C da          | 879 g/cm <sup>3</sup>            | EN ISO 12185    |
| Rang                     | Sariq-jigarrang                  | ingl            |
| Viskozite 100°C da       | 11.6 mm <sup>2</sup> /s          | DIN 51562-1     |
| Viskozite 40°C da        | 100.7 mm <sup>2</sup> /s         | DIN 51562-1     |
| Viskozite indeksi VI     | 102                              | DIN ISO 2909    |
| Qotish harorati          | -21 °C                           | DIN ISO 3016    |
| Yong'in chiqish harorati | 264 °C                           | DIN EN ISO 2592 |
| Tavsiyalar               | Motorkettensägen aller Fabrikate |                 |

## OEM analoglari

### Alpine

0101121, 0101122, 0101123, 0101124, 101121, 101122, 101123, 101124, 101125, 0101125

### STIHL

07815166001

## To'xtatilgan qadoqlash

| Qadoqlash | Mahsulot kodi      | Shtrix-kod    |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 L       | 1350300-001-01-100 |               |
|           | 1350300-001-06-999 | 4014835150027 |
|           | 1350300-001-08-272 | 2200000030306 |
|           | 1350300-001-08-300 |               |
| 5 L       | 1350300-005-01-999 |               |
|           | 1350300-005-08-001 |               |
| 20 L      | 1350300-020-01-999 |               |
| 60 L      | 1350300-060-01-999 |               |