

Metallarni qayta ishlash uchun moylash-sovutish suyuqligi RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH

Yarim sintetik



5 L

Mahsulot kodi:

1350350-005

Mahsulot kodi:

1350350-005-01-999



10 L

Mahsulot kodi:

1350350-010



20 L

Mahsulot kodi:

1350350-020

Mahsulot kodi:

1350350-020-01-999



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1350350-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1350350-060

Mahsulot kodi:

1350350-060-01-999



208 L

Mahsulot kodi:

1350350-208

Mahsulot kodi:

1350350-208-01-999

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH - universal suvda aralashadigan metallga ishlov berish uchun moy. Nitritlar va konservantlarni o'z ichiga olmaydi. Emulgatorlar, organik korroziyaga qarshi qo'shimchalar va mineral asos moy aralashmasidan iborat.

Qo'llanish sohasi

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH ishlov berish jarayonlari uchun emulsiya sifatida qo'llaniladi (parmalash, tokar ishlovi, frezalash) hatto yuqori yuklamalarda ham. Alohida dastgohlar, ishlov berish markazlari va markaziy tizimlar uchun qo'llaniladi. Barcha materiallarga cheklovsiz ishlov berish uchun mos keladi. Shuningdek, silliqlash ishlari uchun ham mos keladi.

Emulsiyani tayyorlash va nazorat qilish:

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH emulsiyasining konsentratsiyasini qo'lda refraktometr yordamida tekshirish mumkin. Agar RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH emulsiyasidan uzoq vaqt foydalangandan so'ng beqarorlik yoki bakterial ifloslanish belgilari sezilsa, dezinfeksiya qiluvchi vositalar qo'shish mumkin.

Tavsiya etilgan konsentratsiyalar:

RAVENOL Bohröl-Konzentrat SH quyidagi konsentratsiyalarda ishlatilishi mumkin:

- kesish ishlari uchun taxminan 5 dan 10% gacha
- silliqlash ishlari uchun taxminan 2 dan 3% gacha

Refraktometr (ko'paytiruvchi): 1,0

Konsentrat tegishli nisbatda suv bilan aralashtiriladi. Mikserdan foydalanish tavsiya etiladi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Rang	Jigarrang	ingl
Zichlik 20°C da	1010	EN ISO 12185
Viskozite 20°C da	65 mm²/s	DIN 51562-1

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
10 L	1350350-010-01-999	