

RAVENOL Bettbahnöl 68 yo'naltiruvchilar uchun moy-moylash

Yopishqoqlik: 68

Mineral



5 L

Mahsulot kodi:
1350376-005



20 L

Mahsulot kodi:
1350376-020
Mahsulot kodi:
1350376-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835763425



60 L

Mahsulot kodi:
1350376-060



208 L

Mahsulot kodi:
1350376-208
Mahsulot kodi:
1350376-208-01-999

RAVENOL Bettbahnöl 68 mineral sanoat moyi CGLP yo'naltiruvchilar uchun.

RAVENOL Bettbahnöl 68 ayniqsa yuqori moylash va sirpanish xususiyatlariga hamda yuqori yopishish qobiliyatiga ega. Shuning uchun u sirpanuvchi karetkalar yoki shunga o'xshash yo'naltiruvchilarni moylash uchun ayniqsa yaxshi mos keladi.

RAVENOL Bettbahnöl 68 mineral asosli moy asosida qo'shimchalar kompleksi va korroziya ingibitorlari qo'shilgan holda ishlab chiqarilgan bo'lib, bu harakatlanuvchi yo'naltiruvchilarda zang va dog'lar paydo bo'lishining oldini oladi.

RAVENOL Bettbahnöl 68 suyuq metallarni qayta ishlash vositalariga nisbatan juda chidamli

masalan, tokarlik, kesish va parmalashda qo'llaniladigan eritmalar. Bunda moylash plyonkasi yuvilib ketmaydi.

Qo'llanish sohasi:

RAVENOL Bettbahnöl 68 har qanday moylash usulida ishlatilishi mumkin, masalan, bosim ostida, aylanishda, markaziy moy berish orqali, shuningdek qo'lda moylash moslamasi yordamida alohida mexanizmlarni moylash

uchun. Shuningdek, podshipniklar va harakat mexanizmi hamda yuqori tezlikli vintli vallarni moylash uchun ham ishlatiladi.

Tasniflar va spetsifikatsiyalar:

RAVENOL Bettbahnöl 68 quyidagi standartlar va spetsifikatsiyalarga mos keladi:

Spetsifikatsiya: DIN 51 502 CGLP

Afzalliklar va xususiyatlar:

RAVENOL Bettbahnöl 68 quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ajoyib anti-"stik-slip" xususiyatlari, yuqori yuklamalar va sekin berishda teskari sirpanishning oldini olish
- Yuqori yopishish qobiliyati
- Korroziya, zang va dog'lardan yaxshi himoya
- Metallni qayta ishlash uchun suyuq vositalarga nisbatan chidamli
- Tez demulsifikatsiya

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51502 CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2	
Zichlik 20°C da	869 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq	ingl
Viskozite 100°C da	8.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	66.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	104	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-27 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	256 °C	DIN EN ISO 2592

To'xtatilgan qadoqlash

<i>Qadoqlash</i>	<i>Mahsulot kodi</i>	<i>Shtrix-kod</i>
60 L	1350376-060-01-999	