

Tez ishga tushirish vositasi RAVENOL Motorstarter-Spray



0,4 L

Mahsulot kodi:

1360034-400

Mahsulot kodi:

1360034-400-05-000

Shtrix-kod:

4014835300521

RAVENOL Motorstarter — Germaniyada efir va propan aralashmasi asosida ishlab chiqarilgan tez ishga tushirish vositasi. RAVENOL Motorstarter ichki yonuv dvigatellarini qishki sharoitda ishga tushirishni yengillashtirish uchun mo'ljallangan.

Qish mavsumida tashqi muhitning past harorati dvigatelni ishga tushirishni qiyinlashtiradi, uning barcha tizimlarining ishlashiga va issiqlik rejimini normal holatda ushlab turishga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tashqi haroratning pastligi tufayli benzinning bug'lanish qobiliyati keskin pasayadi va havo zichligi oshadi, natijada yonuvchi aralashma sezilarli darajada kambag'allashadi va karbyuratorli dvigatellarni ishga tushirishda aralashmaning yonishi yomonlashadi.

Dizel dvigatellarda yonilg'i yopishqoqligining oshishi va tsilindrlardagi havo zaryadi haroratining pasayishi aralashma hosil bo'lishi sharoitini buzadi va dizel yonilg'isining o'z-o'zidan yonishini yomonlashtiradi. Ishlayotgan dvigatelning haddan tashqari sovib ketishi aralashma hosil bo'lishini yomonlashtiradi va yonilg'ining kondensatsiyasini kuchaytiradi, natijada yonilg'i sarfi oshadi va dvigatel quvvati pasayadi.

Shuningdek, RAVENOL Motorstarter vositasi ishga tushirish qiyin bo'lgan texnikani (maysa o'ruvchilar, qayiq motorlari, benzoarraqlar) ishga tushirishni yengillashtiradi. Ikki taktli dvigatellar asosidagi texnika yoqilg'i sifatida maxsus moy bilan aralashtirilgan benzin aralashmasidan foydalanadi. Agar bu texnika uzoq vaqt davomida ishlatilmagan bo'lsa, karbyuratoridagi aralashma qoldiqlaridan benzinning bir qismi bug'lanadi va ishga tushirishga urinish paytida shamlar ho'l bo'lib qoladi. RAVENOL Motorstarter vositasi ikki taktli dvigatelni hatto uzoq to'xtashdan keyin ham darhol ishga tushirish imkonini beradi.

Qo'llanilishi:

Ballonni chayqatib, vositani to'g'ridan-to'g'ri karbyuratorga yoki havo so'ruvchisiga purkang. So'ng dvigatelni ishga tushiring.

RAVENOL Motorstarter vositasi tarkibida ozonni yemiruvchi komponentlar mavjud emas. Propellant gazi sifatida propan-izobutan aralashmasi qo'llaniladi.

Motorstarter-Spray quyidagilarni ta'minlaydi:

- Benzinli va dizel dvigatellarda foydalanish
- Xavfsiz sovuq holatda ishga tushirish
- Hatto uzoq to'xtashdan keyin ham yaxshilangan ishga tushirish
- Tejamkor sarf
- Tez ishga tushirish
- Batareya va starterlarni himoya qilish hamda ularning uzoq xizmat qilishini ta'minlash