

## ***RAVENOL Professional Engine Cleaner dvigatelni tozalash vositasi***



**0,3 L**

Mahsulot kodi:

**1390321-300**

Mahsulot kodi:

1390321-300-05-000

Shtrix-kod:

4014835862869

Dvigatel yuvish vositasi RAVENOL Professional Engine Cleaner – atmosferali va turbinali, katalitik neytrallagichli va usiz, har qanday turdagi yoqilg'idan foydalanadigan benzinli va dizel dvigatellar yog' tizimini tozalash uchun mo'ljallangan vosita.

Dvigatel ichida hosil bo'lgan iflosliklar va cho'kmalarning samarali tozalanishini ta'minlaydi, ularni mikrozarrachalargacha maydalab, suspenziya holatiga o'tkazadi va eski moy bilan birga chiqarib yuboradi.

Tozalash vaqtida ishqalanayotgan sirtlarning mukammal moylanishini ta'minlaydi.

RAVENOL Professional Engine Cleaner har bir moy almashtirishdan oldin, qizitilgan dvigatel moyiga qo'shiladi.

Qo'llash:

- DVS ichidagi cho'kma, lak va yonish mahsulotlarini yo'qotish uchun
- Dvigatel yoki motor moyi ifloslanganda

RAVENOL Professional Engine Cleaner barcha turdagi motor moylariga mos keladi: mineral va sintetik.

RAVENOL Professional Engine Cleaner bilan dvigatelni yuvish quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yangi moyning resursini oshirish va uning tozaligini saqlash
- Ifloslangan dvigatellarni tozalash
- Barcha silindrlarda kompressiyani oshirish

**Qo'llanilishi:**

Moy almashtirishdan oldin vositani qizitilgan motor moyiga qo'shing. Dvigatelni 10–15 daqiqa davomida bo'sh holatda ishlating. So'ng, motor moyini va filtrni almashtiring. 1 flakon vosita 5 litr motor moyi uchun mo'ljallangan. Mototsikllar uchun ham qo'llaniladi, lekin yog'li hammomda ishlovchi muftali mototsikllar bundan mustasno.

**Professional Engine Cleaner qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:**

- Yangi moyning resursini oshirish va uning tozaligini saqlash
- Ifloslangan dvigatellarni tozalash
- Barcha silindrlarda kompressiyani oshirish

Xususiyatlari

| Ism                   | Ma'nosi       | Audit           |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| Zichlik 20°C da       | 805           | EN ISO 12185    |
| Rang                  | Och jigarrang | ingl            |
| Viskozite 40°C da     | 7 mm²/s       | DIN EN ISO 3104 |
| Yongʻin harorati (PM) | 62 °C         | DIN ISO 3679    |

OEM analoglari

**Ford**  
MP15700400AB, MF95700400X

**Mitsubishi**  
MZ100723EX

**Polaris**  
502528, 502082, 2881413

**Subaru**  
SOA635046, SOA868V9290

**Suzuki**  
990LM07590