

RAVENOL CeramiX-Pro



300 ml

Mahsulot kodi:

1390324-300

Mahsulot kodi:

1390324-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835902350

RAVENOL CeramiX-Pro - zamonaviy benzin va dizel dvigatellari uchun innovatsion, yuqori samarali motor moyi qo'shimchasi.

Yuqori sifatli, o'ta nozik keramika zarralari va ishqalanishga qarshi eng yangi organik qo'shimchalar kombinatsiyasi tufayli ishqalanishga duchor bo'lgan barcha metall yuzalarda barqaror himoya qatlami hosil bo'ladi. Ishqalanish va aşınma sezilarli darajada kamayadi. Sirt pürüzlülüğünden qat'i nazar, yuqori termal va mexanik yuklarda ham barqaror va doimiy moylash kafolatlanadi. Sirt faol moddalar ishlatilgan yog'ni to'kishda ifloslantiruvchi moddalarni samarali ravishda yo'q qiladi. Tarkibdagi antioksidantlar yog'ning qarishini sekinlashtiradi va uning erta qalinlashishini oldini oladi.

RAVENOL CeramiX-Pro dvigatelning ishlash xususiyatlarini yaxshilaydi, silliq ishlashini ta'minlaydi, yoqilg'i sarfini kamaytiradi va dvigatelning xizmat qilish muddatini sezilarli darajada uzaytiradi.

RAVENOL CeramiX-Pro da maxsus keramika zarralari (hBN) mavjud bo'lib, ular sinchkovlik bilan ishlab chiqilgan va yog 'filtrlarining o'tkazuvchanligini (hatto juda nozik tozalash), shuningdek, to'planishning yo'qligini ta'minlash uchun har tomonlama sinovdan o'tgan. Bu honlangan silindr devorlarining optimal ishlashini ta'minlaydi va ularga ishlaydigan sirtlarda yog'ni ushlab turish orqali o'z vazifalarini bajarishga imkon beradi.

Foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar:

RAVENOL CeramiX-Pro barcha sotiladigan mineral, yarim sintetik va sintetik moylar bilan mos keladi va benzin va dizel dvigatellarida turbo zaryadlovchi va katalitik konvertorsiz foydalanish mumkin.

Ishlatishdan oldin shishani yaxshilab silkiting.

Ishlash haroratiga qadar qizdirilgan dvigatelga shisha tarkibini qo'shing. Har bir moy almashinuvida foydalanish tavsiya etiladi. Shishaning tarkibi 5 litrgacha bo'lgan moy hajmi uchun mo'ljallangan.

Moy vannasidagi debriyajli soqol tizimlarida foydalanmang!

Xususiyatlar:

- Dvigatel bo'ylab ishqalanishni mukammal darajada kamaytirish;
- Barcha turdagi dvigatellar uchun keramika bilan mustahkamlangan aşınma himoyasi;
- Hatto haddan tashqari harorat va yuklarda ham barqarorlik;
- Uzoq davom etadigan ta'sir - minglab kilometrlar uchun himoya;
- zarrachalar filtrlari, katalitik konvertorlar va turbokompressorlar bilan mos keladi;
- Dvigatel unumdorligini, sovuq ishga tushirishni va energiya samaradorligini oshiradi;
- Yog'ning qarishini sekinlashtiradi;
- Yoqilg'i sarfini kamaytirish hisobiga yuqori samaradorlik;
- To'planishga qarshilik;
- Belgilashga xalaqit bermaydi.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Rang	oq	ingl
Yong'in chiqish harorati	246 °C	DIN EN ISO 2592
Viskozite 40°C da	65.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	186	DIN ISO 2909
NOACK bug'lanishi	6.8 %	ASTM D5800
Zichlik 15°C da	0 kg/m ³	EN ISO 12185
Viskozite 100°C da	12.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Qotish harorati	-36 °C	DIN ISO 3016