

Antifriz RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate (kontsentrat)



1,5 L

Mahsulot kodi:

1410125-150

Mahsulot kodi:

1410125-150-01-999

Shtrix-kod:

4014835756014



5 L

Mahsulot kodi:

1410125-005

Mahsulot kodi:

1410125-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835756052



10 L

Mahsulot kodi:

1410125-010



20 L

Mahsulot kodi:

1410125-020

Mahsulot kodi:

1410125-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835756021



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1410125-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1410125-060



208 L

Mahsulot kodi:

1410125-208



1 000 L

Mahsulot kodi:

1410125-700

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate – 1.2-Ethandiol (monoetilenglikol) va silikat asosidagi korroziyaga qarshi inhibitörler bilan OAT (organik texnologiya) asosida ishlab chiqilgan sovituvchi suyuqlik kontsentrati.

Tarkibida boratlar, nitritlar va fosfatlar mavjud emas. Alyuminiyli dvigatellarni yozda ham, qishda ham 5 yilgacha korroziyaga qarshi ishonchli himoya qiladi. Atrof-muhit uchun xavfsiz.

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate siyohrang ftorlyuminesent rangga ega bo'lib, defektoskop (ko'k chiroq) yordamida antifriz sizib chiqayotgan joylarni tez aniqlash imkonini beradi.

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate antifriz kontsentrati suyultirilmagan holda ishlatilmasligi kerak.

Suyultirish nisbati va muzlash harorati:

Himoya harorati (gacha) °C % antifriz % suv

-20°C	35%	65%
-37°C	50%	50%
-50°C	60%	40%

RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Dvigatelning to'liq alyuminiy sovitish tizimlari bilan moslik
- Yaxshi ishqoriy zaxira
- Sovitish tizimlarida qo'llaniladigan barcha metall va qotishmalar, shu jumladan alyuminiy uchun yuqori sifatli antikorrozion qo'shimchalar orqali optimal himoya
- Sovitish tizimida cho'kma va ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
- Avtomobil radiatorlarida ishlatiladigan elastomerlar bilan moslik
- Boshqa turdagi sovituvchi suyuqliklar bilan moslik

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Type Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Scania TB 1451, VW G 012 A8G, VW G 013 A8J, VW TL 774-G, VW TL 774-J	
Zichlik 20°C da	1120 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Binafsha	ingl
Ishqoriy soni	5.5 mgKOH/g	ASTM D1120
Qaynatish harorati	175 °C	ASTM D1121
Suv miqdori	5 %	ASTM D1123
Yong'in chiqish harorati	115 °C	DIN 51758
Muzlash harorati (50% eritma)	-37 °C	ASTM D1177
pH ko'rsatkichi (50% antifriz / 50% suv)	8,1	ASTM D1287
Tavsiyalar	Chrysler MS-90032, DTFR 29C120 (MB 325.5), MAN 324 Si-OAT, MB 325.5, MB 325.6, Mopar 68163848AA, Mopar 68163849AA, Scania TB 1451, VW G 012 A8G M1, VW G 012 A8G M8, VW G 012 A8G M9, VW G 013 A8J M1, VW G 013 A8J M8, VW G 013 A8J M9, VW TL 774-G (entspricht G12++), VW TL 774-J (entspricht G13)	

OEM analoglari

Alpine

0101771, 0101773, 0101774, 0101775, 101771, 101773, 101774, 101775, 101701, 101703, 101704, 101705, 0101701, 0101703, 0101704, 0101705, 0101772, 101772, 101702, 0101702

Chrysler

68140983AA, 68163848GA, 68163848AC, 68104496AA, 68104496AB, 68163848GB, 68306483AA, 68306483AB, 68306476AB, 68306476AA, 68163848AB, 68163848AA

FEBI

37401

SWAG

30937400

Volkswagen Group

JNV862564L, G013A8JS0, GA13A8JS0, N052774J0, N052774J1, N052774JA, N052774JD, N052774JG, N052774JK, N052774JN, G013A8JM1, G013A8JM8, G013A8JM9, G012A8GM1, G012A8GM8, G012A8GM9, N052774G0, N052774GA, N052774GD,

N052774GG, GA13A8JM1, GA13A8JM8, GA13A8JM9, G13A8JM1, G012A8DB1, JNV862564, G013A8JM1S1, G012A8GA3, G012A8G1G

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
10 L	1410125-010-01-999	
60 L	1410125-060-01-999	
208 L	1410125-208-01-999	