

Antifriz RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40C (tayyor)



1,5 L

Mahsulot kodi:

1410166-150

Mahsulot kodi:

1410166-150-01-999

Shtrix-kod:

4014835882614



5 L

Mahsulot kodi:

1410166-005

Mahsulot kodi:

1410166-005-01-999

Shtrix-kod:

4014835882546



20 L

Mahsulot kodi:

1410166-020

Mahsulot kodi:

1410166-020-01-999

Shtrix-kod:

4014835882577



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1410166-B20

Mahsulot kodi:

1410166-B20-01-888

Shtrix-kod:

4014835882676



60 L

Mahsulot kodi:

1410166-060

Mahsulot kodi:

1410166-060-01-999

Shtrix-kod:

4014835882591



208 L

Mahsulot kodi:

1410166-208

Mahsulot kodi:

1410166-208-01-999

Shtrix-kod:

4014835882645



1 000 L

Mahsulot kodi:

1410166-700

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40°C – boratlar, nitritlar, fosfatlar tarkibida mavjud emas. Ichki yonuv dvigatellarining sovitish konturlari uchun mo'ljallangan, 1,2-etandiol (monoetilenglikol) asosidagi

sovituvchi suyuqlik bo'lib, muzlash va korroziyadan himoya qiladi hamda texnik xizmat talab qilmaydi. Ushbu mahsulot zamonaviy Si-OAT texnologiyasi asosida radiatorni uzoq muddat himoya qilish uchun ishlab chiqilgan.

Organik kislotalar va mineral silikatlar kombinatsiyasi sovitish konturining maksimal himoyasini ta'minlaydi.

Ushbu mahsulot sifati faqat antifriz effektiga (etilenglikol asosidagi mahsulotlarga xos) emas, balki zangdan himoya qilish xususiyatlariga ham bog'liq.

Shu sababli avtomobil ishlab chiqaruvchilari antifrizlarni korroziya va kavitatsiyaga qarshi uzoq muddatli sinovlarga tortadi.

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40°C sovitish tizimini korroziyadan, muzlashdan va yozda qizib ketishdan ishonchli himoya qiladi.

RAVENOL ETC Protect C12evo Premix -40°C xususiyatlari:

- Si-OAT texnologiyasiga asoslangan zamonaviy inhibitör qo'shimchalar
- Sovitish tizimlarida ishlatiladigan barcha metall va metall qotishmalari, shu jumladan alyuminiy uchun optimal himoya ta'minlovchi premium klassdagi antikorrozion qo'shimchalar
- 5 yilgacha davom etuvchi korroziyaga qarshi himoya
- Avtomobil radiatorlarida qo'llaniladigan elastomerlar bilan moslik
- Sovitish tizimida cho'kma va ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
- Barcha turdagi radiator antifrizlari bilan aralashtirish mumkin
- Nitritlar, aminlar, fosfatlar, boratlar va 2-etilgeksanoat kislotalari (2-EGK) mavjud emas
- Qizib ketishga qarshi a'lo darajadagi himoya

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
ASTM	D3306, D4985, D6210	
Talablarga mos keladi	BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 Type NF, MAN 324 Type Si-OAT, MB 326.0, MB 326.6, MTU MTL 5048, O Norm V 5123, SAE J 1034, Scania TB 1451, VW L 774-L (entspricht G12evo), Volvo TR 1286083, Volvo TR-31854114-002, Volvo VCS-2	
Zichlik 20°C da	1078 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Pushti	ingl
Ishqoriy soni	4 mgKOH/g	ASTM D1121
Qaynatish harorati	111.1 °C	ASTM D1120
Yong'in chiqish harorati	110 °C	DIN 51758
pH ko'rsatkichi (50% antifriz / 50% suv)	>8	ASTM D1287
20°C da pH	>8	ASTM D1287
Muzlash harorati	0 °C	ASTM D1177
Tavsiyalar	ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BMW LC-87, BS 6580:2010 (GB), CUNA NC 956-16 (Italien), Cummins CES 14603, DTFR 29D100 (MB 326.0), Deutz DQC CC-14, Fiat 9.55523, Ford ESD-M97B49-A, IVECO 18-1830, JIS K 2234 (Japan), Liebherr LH-01-COL3A, MAN 324 NF, MAN 324 Si-OAT, MB 326.0 (Premix), MB 326.6 (Premix), MTU MTL 5048, O Norm V 5123 (Österreich), SAE J1034, Scania TB 1451, VOLVO TR 1286083, VOLVO TR-31854114-002, VOLVO VCS-2, VW TL 774-L (entspricht G12evo)	